



## MW-profiil

Kõrgendatud heliisolatsiooniga metallprofiil kipsplaattarinditele, vaheseintele

### Materjal

Knauf MW-profiil on 0,6 mm paksune tsingitud metallprofiil M-kujulise ristlõikega. Tsinkkate Z140.

Vastab

nõuetele

DIN 18182-1

EVS-EN 14195

### Ladustamine

Kuivas kohas alustel.

### Kvaliteedi tagamine

Vastavalt EVS-EN 14195 nõuetele on teostatud tootetüübi test, tagatud on tootmisprotsessi pidev kontroll. Toode on märgistatud CE-märgisega.

### Omadused ja eelised

- Testitud kipsplaattarindid, millel on kindel tulekindlus ja heliisolatsioon
- Erilise kujuga ristlõige maksimaalseks heliisolatsiooniks
- Võimalus luua painutatud vaheseinakonstruktsioone raadiusega kuni 250 mm
- H-kujulised avad torude ja juhtmete läbimiseks
- Kasutatakse kipsplaatkattega konstruktsioonides
- Lai valik tarvikuid
- Sisetöödeks

## Kõrgendatud heliisolatsiooniga metallprofiil vaheseintele

## Kasutamine

Knauf MW-profiil on mõeldud ruumide vaheseinte monteerimiseks ja laekonstruktsioonide moodustamiseks kohtades, kus on kõrgendatud heliisolatsiooninõuded.

Sobib järgmistele süsteemidele:

- vertikaalsete tugipostidena vaheseinakonstruktsioonides,
- karkassi moodustamine, seinte voorderdamine,
- karkassi moodustamine, lae voorderdamine,
- ühendused teiste kipsplaattarindite ja detailidega. MW-profiili saab kasutada CW-profiili asemel.

MW-profiilis on H-kujulised avad torude, kaablite ja juhtmete läbiviimiseks.

## Paigaldus

## Montaaž

Paigaldamine peab toimuma vastavalt hetkel kehtivatele Knauf kipsplaattarindite tehnilistele vihkutele.

## Materjali tehnilised andmed

Tähistus:	Mõõtühik	Väärtus / suurus
Teraslindi mark	–	DX51D+Z, vastavalt EN 10327
Lindi paksus	mm	0,6 ±0,06
Voolepiir	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 240
Tõmbetugevus	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	270 - 500
Kuumtsinkimine kastmisega	g/m <sup>2</sup>	140, kahepoolne

## Tarne

Profiil	Laius mm	Kõrgus mm	Pikkus mm	Paksus mm	Kaal kg/m	Art. nr	EAN kood
MW 75	75	50	3000	0,6	1,0	00038691	4003982147837
	75	50	4000	0,6	1,0	00039393	4003982148827
	75	50	2000* – 6000*	0,6	1,0	00038693	4003982156624
MW 100	100	50	3000	0,6	1,1	00038697	4003982147875
	100	50	4000	0,6	1,1	00039392	4003982148810
	100	50	2000* – 6000*	0,6	1,1	00038699	4003982156631

\* Eripikkused tellimisel

Knauf Tallinn UÜ  
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Tootja: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Lāti.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida Knauf on kirjalikult soovitanud.