



Grunts

K451d.lv

Tehniskā lapa

10/2023



T-Grund Universal

Dziļumgrunts

Produkta apraksts

Lietošanai gatava, universāli lietojama dziļas iedarbības grunts.

Sastāvs

Stirēna-akrila dispersijas ūdens emulsija.

Uzglabāšana

12 mēnešus, temperatūrā virs nulles. Neuzglabāt vietās ar tiešu saules staru ietekmi vai paaugstinātu temperatūru!

Iesāktu iepakojumu turēt stingri noslēgtu. Transportēt un uzglabāt temperatūrā virs +5 °C.

Kvalitātes nodrošinājums

Produktam tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole.

Īpašības un priekšrocības

- Dziļi iesūcas virsmā
- Tvaika un ūdens caurlaidīga
- Nostiprina virsmu
- Uzlabo saķeri, regulē pamatnes uzsūkšanas spēju
- Neļauj veidoties gaisa pūslīšiem, uzklājot špakteles kārtu
- Gatava lietošanai
- Izstrādei ar rokām un mehāniski
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Dziļumgrunts

Pielietojums

T-Grund Universal paredzēta sienām, griestiem un grīdai. Grunts izlīdzina atšķirīgu virsmu absorbcijas spējas, pasargā tās no drupšanas un plaisāšanas.

Grunti izmanto pirms špaktelēšanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas, keramikas flīžu uzklāšanas. Tā ir ieteicama dažādām uzsūcošām un putekļus veidojošām pamatnēm.

Piemērota uz:

- nošpaktelētām virsmām,
- ģipša un kaļķa-cementa apmetumiem,
- betona virsmām,
- ģipša plāksnēm.

lekšdarbiem un ārdarbiem.

Izstrāde

Pamatne

Pamatnei jābūt sausai (atlikušais pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt 3 %), tīrai no putekļiem, izviedrējumiem un pelējuma, nenasalušai un nestspējīgai. Pirms uzklāšanas no pamatnes jānoņem ūdens neizturīgus pārklājumus, birstošā un vaļīgā kārtā un, ja nepieciešams, jāpielabo.

Virsmas plaisas jāpadziļina, jāiztīra, perpendikulāri jāiegriež ar 20 cm soli un pēc tam jāaizpilda ar Knauf Reparaturspachtel (3-30 mm).

Gruntēšanas darbus veikt tikai tad, kad pilnībā pabeigti visi slīpēšanas darbi.

Izstrāde

Pirms lietošanas T-Grund Universal vienmēr labi jāsamaisa. Grunti jāizstrādā neatšķaidītā veidā, vienmērīgi uzklājot uz virsmas ar otu vai rullīti, vai izsmidzinot.

Ja pamatne ir stipri absorbējoša, grunti jāuzklāj vēlreiz.

Virsmai nedrīkst uzklāt pārāk daudz līdzekļa (lai neveidotos peļķes un notecējumi). No virsmas notecējusi liekā grunts uzreiz jānotīra ar ūdeni.

Nākamās darbus drīkst uzsākt tikai pēc pilnīgas grunts nožūšanas.

Uzmanību! Pēc gruntēšanas nedrīkst pieļaut putekļu iekļūšanu un nosēšanos iekšējās.

Temperatūra/klimats

Darbi jāveic sausā laikā. Materiāla, pamatnes un gaisa temperatūrai izstrādes laikā un līdz pilnīgai grunts nožūšanai ir jābūt no +5 °C līdz +25 °C.

Žūšana

3-24 stundas. Žūšanas laiks ir atkarīgs no pamatnes uzsūkšanas spējas, temperatūras un mitruma telpā. Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks palielinās.

Laba telpu ventilācija žūšanas laiku saīsina.

Nākamās darbus drīkst uzsākt tikai pēc pilnīgas grunts nožūšanas.

Visi tehniskie dati ir definēti pie nosacījumiem, ka gaisa un pamatnes temperatūra ir +23 °C un relatīvais gaisa mitrums 50 %.

Citos apstākļos jāparedz ātrāks vai lēnāks materiāla žūšanas laiks.

Tīrīšana

Darba instrumentus uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Citi norādījumi

Gadījumā, ja materiāls ir nokļuvis acīs, tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc palīdzības.

Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas apjomu un ieteicamo darbu veikšanu, bet tā nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem ieteikumiem darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas veidu un apstākļiem.

Šaubu gadījumā jāveic izmēģinājuma pielietojums.

Ar šo tehnisko datu lapu tiek atcelti iepriekšējie tehnisko lapu izdevumi.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Atkritumu identifikācijas klase:

080119

(skatīt materiāla drošības datu lapu).

Norādījums

Knauf T-Grund Universal nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties grunts īpašības.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība / Lielums
Žūšanas laiks	h	3-24
Blīvums	kg/l	1,0
pH līmenis:	-	8
Izstrādes temperatūra	°C	+5 līdz +25
Temperatūras izturība (pēc izžūšanas)	°C	-20 līdz +80

Patēriņš

Pamatne	Patēriņš (ml/m ²)
Siena	100-150
Grīda	120-250

Orientējošais patēriņš, atkarīgs no pamatnes uzsūkšanas spējas

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums	Art. Nr.	EAN kods
T-Grund Universal	10 l	00816343	4750614007822
	5 l	00816345	4750614007839
	1 l	00816342	4750614007846

Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info-lv@knauf.com

► www.knauf.lv

Ražotājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag. Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.