



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0116_Flexfuge Universal_2023.04.26

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo numeris: **Tipas CG2WA – Knauf Flexfuge Universal**
2. Produkto naudojimo paskirtis: **Pagerintas cementinis plytelių siūlių užpildas, kurio sumažintas vandens įgeriamumas ir didesnis atsparumas dilimui, naudojamas vidaus ir išorės darbams.**
3. Gamintojas: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG c Am Bahnhof 7 | D-97346, Vokietija. | Tel. +499323 31-0, E-mail: zentrale@knauf.de**
4. Įgaliotas atstovas: **netaikoma**
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: **4 sistema**
- 6.a) Darnusis standartas: **netaikoma**
Notifikuotoji organizacija: **netaikoma - pradinį produkto bandymą ir vidinę gamybos kontrolę atlieka gamintojas.**
- 6.b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma**
Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma**
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma**
Notifikuotoji organizacija: **netaikoma**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Dylamasis atsparumas	$\leq 1000 \text{ mm}^2$	EN 13888
Lenkimo stipris sausomis sąlygomis	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Lenkimo stipris po sušaldymo - atšildymo ciklą	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Gniuždomasis stipris sausomis sąlygomis	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Gniuždomasis stipris po sušaldymo - atšildymo ciklą	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Suslūgimas	$\leq 3 \text{ mm/m}$	
Vandens įgeriamumas po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$	
Vandens įgeriamumas po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	
Pavojingos medžiagos - DS	žr. SDL	

8. Naudoti techniniai dokumentai ir/arba specifiniai techniniai dokumentai: **netaikoma**
Produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota (pagal EN Direktyvą Nr. 305/2011) tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašė:

Kastytis Vaseris
Technikas
Vilnius, 2023.04.27

