



Pompe de mortar PFT

05/2009

Nou

PFT ZP 3 XXL

Pompa de transport de mare productivitate de pana la 200 l/min cu productivitatea reglabila electronic in mod continuu.

Descrierea functionarii

Atunci cand aveti nevoie de productivitate foarte mare, PFT ZP 3 XXL este solutia cea mai buna. Masina pompeaza mortarul umed preamestecat cu apa in malaxor secvential, continuu sau autobetoniera, cum ar fi tencuiala, mortar de zidarie sau sape, pana la locul destinat aplicarii. Productivitatea este reglabila in mod continuu. Cu ajutorul telecomenzii, PFT ZP 3 XXL poate fi comandat atat ca pornire si oprire, cat si ca reglaj al productivitatii. Accesoriata cu suprainaltatorul cuvei si cu sita cu vibrator, masina poate fi alimentata direct din autobetoniera.

Domeniul de utilizare

Pentru materiale cum ar fi:

- ▶ Mortar de zidarie / Mortar usor de zidarie
- ▶ Sape fluide autonivelante (din autobetoniera)
- ▶ Sape de egalizare
- ▶ Beton stropit (torcret umed)

... si multe altele

Principalele avantaje

- ▶ productivitate si distante de transport mari
- ▶ productivitate reglabila electronic continuu
- ▶ panou de comanda integrat cu racord pt. vibrator
- ▶ posibilitate de comanda de la distanta
- ▶ accesoriata cu suprainaltator cuva si sita vibranta poate fi alimentata cu autobetoniera
- ▶ sistem de etansare intre reductor si cuva pentru material
- ▶ inaltime de umplere redusa
- ▶ constructie robusta
- ▶ intretinere simpla si curatare usoara si rapida
- ▶ simplu de transportat
- ▶ accesoriata cu: racord pentru curatare si urechi de prindere pt. macara



MADE IN GERMANY

Ne rezervam dreptul de a interveni cu modificari tehnice. Garantia noastra se refera doar la echiparea corecta a masinii. Consumul, cantitatile, conditiile de executie si productivitatea sunt date rezultate in urma experientei noastre. In toate situatiile se vor respecta prescriptiile producatorilor de materiale. Modificarile, multiplicarea sau fotocopierea acestui material se poate face numai cu acordul PFT SYSTEMS. Masinile si echipamentele prezentate, prin accesorizari specifice si prin diverse versiuni constructive, pot fi regasite sub diverse configuratii.

PFT ZP 3 XXL-RO/05.09/PFT



PFT SYSTEMS SRL

► Telefon 0744-657587
► Telefon 0748-193821

► office@pft-systems.ro

► www.pft-systems.ro

Date tehnice

PFT ZP 3 XXL FU

Configuratia de baza

Art.-Nr.	00 15 11 74
Productivitatea*	cca. 7 – 200 l/min
Distanța de transport*	max. 200 m
Presiunea de lucru*	max. 30 bar
Antrenare	Motorul pompei: 13 kW Motoreductor Turatii: 25 – 170 rot/min reglabil electronic continuu cu convertizor frecv.
Racordul electric	400 V c.a., 3 faze
Sigurante	32 A, cablu 5 x 6 mm ²

Pompa PFT ZP 3 XXL echipata cu:

- Unitate de pompare 2 L8, max. 16 mm
- Motoreductor 7,5 kW, 400 V
- Panou de comanda integrat cu convertizor de frecventa
- Flansa de presiune alungita
- Manometru pt. mortar integrat
- Trusa cu scule de mana
- Carte tehnica

Gabarit	
Volumul cuvei fara suprainaltator	130 l
Volumul cuvei cu suprainaltator	245 l
Inaltimea totala	cca. 745 mm (fara suprainaltator)
Latimea totala	cca. 725 mm
Lungimea totala	cca. 3.075 mm

Accesorii

Suprainaltator cuva 300 mm
cu sita si sistem de basculare pt. curatare
Art.-Nr. 00 09 80 04

Vibrator SR6, 400 V
Art.-Nr. 20 70 82 20

Greutate totala	cca. 378 kg (fara suprainaltator)
-----------------	-----------------------------------

* in functie de calitatea si consistenta mortarului, tipul pompei si diametrul furtunurilor de mortar