

Sozialräume in der Molkerei Scheitz werden zu Wohlfühl-oasen –

die Mischpumpe PFT RITMO XL trägt ein kleines Stück dazu bei.



Hundertwasser-Verputz-Stil mit der Mischpumpe PFT RITMO XL

„Jedes Objekt hat seine spezifische Eigenheiten, ob es sich um einen Neubau handelt oder um Renovierung, Sanierung, Gestaltung von Innenräumen und Außenflächen der Fassadendämmung geht – ein hoher Grad an Fachkompetenz ist auf allen Gebieten notwendig. Deshalb erhalten Sie von der Maler Stechele GmbH nicht nur Leistungen von hoher Qualität, sondern auch eine kompetente Fachberatung.“ Mit diesen Worten stellt sich der Malerbetrieb Stechele aus Raisting am Ammersee im Internet vor.

Kompetente Beratung – perfekte Maschinentechnik

Die Leistungsfähigkeit des 1961 gegründeten Malerbetriebes konnte Susanne Stechele, Malermeisterin und Geschäftsführerin der Maler Stechele GmbH, bei einem interessanten Auftrag in der Molkerei Scheitz GmbH in Andechs unter Beweis stellen.

Gemeinsam mit dem Architekturbüro Springmann aus Esslingen, welche mit der Bauleitung beauftragt waren, wurde der Auftrag ausgeführt, die Wandflächen der Sozialräume im Hundertwasser-Stil zu gestalten. Die Räume sollten zu Wohlfühl-oasen für die Mitarbeiter gestaltet werden, im Hundertwasser-Stil: farbenfroh und ohne Ecken und Kanten.

Dazu wurde die Strukturbeschichtung Sylitol-Minera von Caparol verarbeitet. Die vorgemischte, pastöse Beschichtung lässt sich am effektivsten mit einer Förderpumpe aufspritzen. Für den Auftrag empfohlen hat sich die neue, flexible PFT RITMO XL umschaltbar. Sie kann als Mischpumpe oder reine Förderpumpe – mit Trockenmaterial als auch mit pastösen Massen – im 230 Volt oder 400 Volt Modus betrieben werden. Eine größere Flexibilität ist kaum möglich.

Flexibilität ausgezahlt

Diese Argumente überzeugten auch den Malerbetrieb Stechele. Vom PFT Baumaschinenhändler Hopper & Ostermeier GmbH, Sauerlach direkt auf die Baustelle nach Andechs geliefert, eingewiesen und am ersten Tag circa 800 m² von insgesamt 3.200 m² Fläche reibungslos beschichtet.

Die PFT RITMO XL umschaltbar wurde im 230 Volt betrieben. Mit dem Schnecken-pumpensystem PFT D 3-3 und niedrigster Drehzahl konnte mit 2,5 l/min gleichmäßig aufgespritzt werden.

Für die hohen Decken verwendeten die Mitarbeiter des Malerbetriebes das 1.500 mm lange Spritzgerät von PFT, so war die Turnerei auf dem Fahrgerüst überflüssig.



Die bunte Säule lässt das fertige Werk im Hundertwasser-Stil schon während der Bauphase erahnen.



Die Mischpumpe PFT RITMO XL ermöglicht ein zeitsparendes und wenig anstrengendes Auftragen der Strukturbeschichtung auf Wand- und Deckenflächen.