



PFT MINICUT 140 mm in valigetta

**NUOVO**



PFT MINICUT 230 mm in valigetta



Regolazione ottimale della temperatura di taglio grazie al controllo elettronico della potenza.



## Utensile da taglio a lama calda PFT MINICUT

|  |                  |
|--|------------------|
| PFT MINICUT 140 mm in valigetta                          | Art. 00 02 06 57 |
| PFT MINICUT 140 mm in scatola                            | Art. 00 02 02 90 |
| PFT MINICUT 230 mm in valigetta                          | Art. 00 23 12 84 |
| PFT MINICUT 140 mm è anche disponibile in abbinamento a: |                  |
| ► PFT CUTMASTER <i>classic</i>                           | Art. 00 04 51 49 |
| ► PFT CUTMASTER <i>maxi</i>                              | Art. 00 05 42 17 |

### La confezione del PFT MINICUT 140 mm in valigetta è composta da:

Utensile da taglio con circa 3 m. di cavo di alimentazione, gancio, spazzolino per pulizia e manuale di istruzioni

### La confezione del PFT MINICUT 230 mm in valigetta è composta da:

Utensile da taglio con circa 3 m. di cavo di alimentazione, chiave a brugola, spazzolino per pulizia e manuale di istruzioni

### Pezzi di ricambio:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Lama, 140 mm | Art. 00 02 04 10 |
| Lama, 230 mm | Art. 00 23 80 46 |

### Campi di applicazione:

Il potente PFT MINICUT è perfetto per l'utilizzo in cantiere. E' utilizzabile per lastre fino a 140 mm di spessore (o 230 mm di spessore per il MINICUT 230)

Il PFT MINICUT 230 mm è provvisto di un controllo della potenza per una regolazione ottimale della temperatura di taglio.

### Panoramica dei vantaggi:

Pronto al taglio in 10 secondi

- Lavoro pulito
- Isolato a norme di sicurezza
- Assenza di cariche elettrostatiche
- Lama in acciaio inox facilmente sostituibile

### Dati tecnici

| Descrizione:             | PFT MINICUT 140 mm | PFT MINICUT 230 mm |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Allacciamento elettrico: | 230 V, 50 Hz       | 230 V, 50 Hz       |
| Potenza:                 | 110 W              | max. 230 W         |
| Utilizzo:                | 12 s ON / 48 s OFF | 12 s ON / 48 s PFF |
| Temperatura di taglio:   | max. 500°C         | max. 500°C         |
| Peso complessivo:        | circa 1 kg         | circa 0,6 kg       |

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY



PFT Systems Vertriebs GmbH  
Via Anna Frank, 18/20  
26841 Casalpusterlengo (LO)  
Telefono 0377 919159  
Telefax 0377 919161  
info@pft.it / www.pft.eu