




230 V



MEZCLADOR HORIZONTAL | 11/2011

PFT LOTUS XS

Rápido de conectar, fiable, fuerte y simple de manejar – el pequeño y económico mezclador de sacos de PFT

Descripción

El pequeño y compacto mezclador horizontal PFT LOTUS XS para materiales en saco y en 230V monofásico. Mezcla de forma continua y completamente automática todos los morteros secos en base a cemento y cal hasta 4 mm de granulometría.

El innovador eje mezclador garantiza un mezclado homogéneo con poca potencia de motor.

La entrada de agua optimizada evita que se quede adherido el material por lo que la máquina se limpia prácticamente sola.

Aplicaciones

Para todos los morteros secos con un máximo 4 mm de granulometría como:

- ▶ Morteros de albañilería
- ▶ Morteros ligeros
- ▶ Morteros cola
- ▶ Monocapas
- ▶ Morteros ignífugos
- ▶ Morteros autonivelantes
- ▶ Morteros de reparación
- ▶ Morteros de aislamiento térmico
- ... y muchos más

Ventajas

- ▶ Diseño robusto
- ▶ Simple manejo
- ▶ Mínimos requerimientos de limpieza y mantenimiento
- ▶ Altura de llenado variable
- ▶ Salida de mortero con rejilla de seguridad
- ▶ Fácil de transportar
- ▶ Rodamiento exterior libre de mantenimiento
- ▶ Pequeña, ligera, manejable y compacta
- ▶ Chasis con ruedas y desmontable
- ▶ Salida de mortero alta para fácil colocación de una bomba transportadora PFT o cubo de mortero



MADE IN GERMANY

Todos los derechos reservados. Las especificaciones de uso, cantidades y modelos y los datos de potencia están basados en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes de material. Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS-ES/11.11/PFT

PFT Systems Vertriebs GmbH

Servicio de información:

- ▶ Teléfono +34 920 214 000
- ▶ Fax +34 920 256 082

▶ pft@pft-sistemas.es

▶ www.pft.eu

Datos técnicos

PFT LOTUS XS

Equipamiento básico

| | |
|-------------------------------|--|
| Ref. | 00 24 60 57 |
| Capacidad de mezclado* | aprox. 20l/min |
| Accionamiento | motorreductor 1,3 kW 230 V, 1 fase, 50 Hz |
| Régimen de trabajo | 280 rpm |
| Conexión de agua | manguera 3/4" |
| Dimensiones y peso | |
| Volumen de tolva | 50 l |
| Largo | 1,215 mm |
| Ancho | 645 mm |
| Alto | 880 – 1.020 mm, ajustable |
| Altura libre salida | 440 – 580 mm |
| Peso total | 65 kg |

Mezclador de sacos PFT LOTUS XS con:

- Motorreductor 1,3 kW
- Tubo de mezcla de acero
- Eje mezclador especial
- Salida de mortero desmontable
- Dosificador de agua con presostato
- Chasis con ruedas y desmontable
- Manual de manejo

* Según calidad de mortero, consistencia y segmento de dosificación del eje mezclador

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Alemania

Knauf Gips
Tabiquería seca y sistemas de suelos

Knauf AMF
Sistemas de techos

Knauf Bauprodukte
Soluciones profesionales para casa

Knauf Gips / Marmorit
Sistemas de enlucidos y fachadas

Knauf Dämmstoffe
Aislantes de poliestireno

Marbos
Sistemas de morteros para ingeniería civil

Knauf Insulation
Aislantes de lana de roca,
lana de cristal y lana de madera

Knauf Integral
Tecnología de fibras para yeso
para suelo, pared y techo

Knauf Perlite
AQUAPANEL® placas de cemento,
Perlite

Sakret Bausysteme
Morteros secos para
construcción nueva y renovación