

**NOVO**

PFT BOLERO

Dva smera, dve brzine – brojne aplikacije: meša, pumpa, prska materijal – sve ovo može PFT mašina za mešanje i pumpanje

Opis funkcionisanja

PFT BOLERO je praktična kombinovana mašina koja meša, pumpa i nanosi materijal prskanjem. Ukoliko je materijal više komponentan ili zahteva intenzivno mešanje pre nanošenja – onda je nova PFT BOLERO mašina perfektni izbor.

Smer mešanja – na levo, mašina je u slobodnom hodu i meša intenzivno materijal koliko god je to potrebno. Smer mešanja – na desno, uz mešanje gotov materijal se i pumpa do željenog mesta primene.

Područja primene

Mnogobrojni materijali koji zahtevaju intenzivno mešanje ili imaju produženo vreme mešanja, kao što su na primer:

- fasadni lepkovi
- protivpožarni materijali
- više komponentni materijali
- bentonit
- strukturni malteri
- ravnjajući i samonivelijući materijali
- ...i mnogo toga još



PFT MAŠINE ZA MEŠANJE I PUMPANJE | 12/2011

Prednosti na prvi pogled

- ekonomična, laka za manevriranje – pravo rešenje na gradilištu
- kombinovana mašina za mešanje-pumpanje-prskanje – dva smera mešanja – prazan hod i pumpanje
- sa ovom mašinom možete da ispoštujete tačno propisano vreme i način mešanja materijala od strane proizvođača
- za prskanje materijala sa vazduhom mašina može da radi u kombinaciji sa PFT kompresorom
- lagana, pogodna za transport
- dve brzine
- integrисани manometar
- veliki točkovi pogodni za gradilište
- sigurnosni prekidač



takođe dostupna i u 230V



Zadržana sva prava na tehničke izmene. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših mašina. Podaci o potrošnji, količinama, izradi i učinku su iskustvene vrednosti koje ne važe u drugačijim okolnostima. U vezi s ostalim važe smernice proizvođača materijala.

Za izmene, preštampovanje, i foto-mehaničku reprodukciju, makar i delimično, potrebna je dozvola firme Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOLERO SRB/2.5M/12.11



Tehnički podaci

PFT BOLERO

Art.-br.	00 23 12 13	00 24 53 37
Pogon	1.9 kW pogonski motor	2,2 kW
Broj obrtaja	90 ili 181 o/min na 50 Hz	0 - 170 o/min
Priključak struje	400 V, 50 Hz, 3 Ph	230V, 50 Hz, 1Ph
Osigurač	3 x 16 A	16A
Rotor/Stator	D 4-2 standard	D4 - 2 standard
Kapacitet pumpe	6 or 12 l/min	0 - 11 l/min
Daljina pumpanja	do 30 m	do 25m
Visina pumpanja	do 15 m	do 15m
Pritisak pumpanja	max. 25 bar	max. 20bar
Granulacija	max. 4 mm	max. 4mm

Dimenzija i težina

Visina punjenja	950 mm
Zapremina spremnika materijala	68l
Dužina/širina/visina	800/700/1,500 mm
Šasija	64 kg
Motor	42 kg
Mešač	6 kg
	112 kg

* Orijentacione vrednosti u zavisnosti od visine pumpanja materijala, stanja i modela pumpe (rotora i statora), vrste pumpe, kvaliteta materijala, sastava materijala i konzistencije materijala. U svakom slučaju vodite računa o smernicama i iskustvima koje Vam dostavi proizvođač materijala.



PFT Systems Vertriebs GmbH

Predstavništvo

- +381 11 313 9764
- +381 64 11 99442

- Telefon +43 3612 22370
- Telefax +43 361222972173

- info@pft-systems.at
- www.pft.eu

Osnovna oprema

Mašina za mešanje i pumpanje PFT BOLERO

- pogonski motor 1,9 kW ili 2,2 kW
- upravljačka jedinica 400 V ili 230 V
- spremnik materijala sa zaštitnom mrežom
- mešač sa mehanizmom za sloboden hod
- pužna pumpa D 4-2 sa obujmicom
- manometar 35 Ž-ulaz
- vratilo mešača
- potisna flanša za D-pumpe
- kabl za daljinsko upravljanje 25 m kpl.
- torba za alat
- uputstvo za upotrebu

Preporučena dodatna oprema

kabl za struju 5x2,5 mm², 25 m, CEE kpl. 16 A

Art.br. 20 42 33 60 (za 400 V-verziju)

kabl za struju 3x2,5 mm², 25 m, CEE kpl. 16 A

Art.br. 20 42 34 20 (za 230 V-verziju)

RONDO 25 mm, 15 m, hidraulik, sa spojnicama

Art.-br. 00 02 11 01

Sunderasta kuglica Ø 30 mm,

Art.br. 20 21 05 00

ZARGOMAT- pištolj za lepak sa 15 m kabla, 25 Ž-ulaz

Art.br. 20 19 50 00