



PFT MINICUT 140 mm en coffret



PFT MINICUT 230 mm en coffret



Grâce au régleur de rendement électrique la température de découpe est ajustable à réglage continu



PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY



Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Boîte postale 60 97343 Iphofen Allemagne  
Téléphone +49 9323 31-760  
Téléfax +49 9323 31-770  
info@pft-iphofen.de  
www.pft.eu

## Machine à découper en câble chaud PFT MINICUT

PFT MINICUT 140 mm en coffret	réf. 00 02 06 57
PFT MINICUT 140 mm en carton	réf. 00 02 02 90
PFT MINICUT 230 mm en coffret	réf. 00 23 12 84

La machine à découper manuelle pratique est le complément correspondant au grand PFT CUTMASTER avec hauteur de coupe de 1.100 mm et profondeur de coupe de 310 mm.

### Volume de livraison – PFT MINICUT 140 mm:

Machine à couper avec câble électrique de env. 3 m, étrier de suspension, brosse à nettoyer et mode d'emploi en coffret.

### Volume de livraison – PFT MINICUT 230 mm:

Machine à couper avec câble électrique de env. 3m, clé male à six pans, brosse à nettoyer et mode d'emploi en coffret.

### Pièces de rechange:

Lame de rechange, 140 mm	réf. 00 02 04 10
Lame de rechange ronde, 230 mm	réf. 00 23 80 46
Lame de rechange platte, 230 mm	réf. 00 28 45 20

### Domaines d'application:

La machine professionnelle performante pour le métier du bâtiment, l'industrie et la conception. Pour plaques jusqu'à 140 mm respectivement 230 mm. Le PFT MINICUT 230 mm avec régleur de rendement électrique pour l'ajustage optimale de la température de découpe.

### Avantages d'un coup d'oeil

- ▶ Rapidement prêt à couper
- ▶ Pas de gêne due aux poussières de découpe
- ▶ Isolation de protection
- ▶ Pas de charge statique
- ▶ Lame permanente en acier fin, facile à rechanger

### Données techniques

Appellation:	PFT MINICUT 140 mm	PFT MINICUT 230 mm
Raccordement électrique:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Alimentation:	110 W	max. 230 W
Fonctionnement alterné:	12s ouvert/ 48s fermé	12s ouvert/ 48s fermé
Température de découpe:	max. 500° C	max. 500° C
Poids avec lame:	env. 1 kg	env. 0,6 kg

Accessoires recommandés confer au verso ►►

**Nouveau**

## Accessoires pour la machine à découpe manuelle maniable PFT MINICUT 230 mm



PFT MINICUT 230 mm  
avec adaptateur de découpe profile



Des formes librement sélectionnables, comme par exemple des découpe de rainure sont possibles en courbement du ruban de découpe.

## PFT Adaptateur de découpe profile

réf. 00 28 55 29

### Accessoires nécessaires:

Lame de rechange, ruban 1 m      réf. 00 28 55 27

### Description de fonctionnement:

Avec le nouveau PFT adaptateur de découpe profile pour la machine à découpe manuelle PFT MINICUT 230 mm vous pouvez couper facilement des coupes individuelles d'une longueur complète d'une plaque WDVS. Profondeur et largeur de la coupe, par exemple pour galet vide, vous pouvez choisir à travers le ruban de découpe flexible. Même des formes individuelles, comme plein-cintre, découpe de chevrons etc. sont possibles avec le ruban de découpe solide.



Ici: une découpe de chevron ...



... pour la pose d'un système de galets vides.