

PFT ZP 3 L MULTIMIX

Leistungsstarke Pumpe mit aufgebautem Mischer


Die Förderpumpe für individuelle Baustellenmischungen vor Ort. Der angemischte Putz oder Mauermörtel wird direkt zum Verarbeitungsort gepumpt. Die Förderleistung kann dem Materialbedarf problemlos angepasst werden.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 28 08 02
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung von 10 – 40 l/min
Förderweite	bis zu 60 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW – 70 - 260 U/min
Behältervolumen	130 Liter
Spritzgerät	DN35 M20 Geka
Luftkompressor	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW – 250 l/min
Materialschlauch	RONDO DN35 – 10 m
Adapterkupplung	35M-Teil 50V-Teil
Wasser/Luft	DN12 Ewo Geka – 11 m DN12 Geka Geka – 11 m
Rotor / Stator	RENDER STAR
Materialabgang	DN50 M-Teil
Einfüllhöhe	630 mm
Abmessungen: L/B/H	2.200/860/1.120 mm
Gewicht	~366 kg

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK



- Integrierte Druckfernsteuerung – ermöglicht eine Maschinenbedienung Ein/Aus über die Luftzufuhr am Spritzgerät
- Pumpenleistung über Variogetriebe stufenlos regelbar
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (L- oder R-Pumpe)
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Vollgummirollen mit Stahlfelgen
- Doppelte Getriebeabdichtung mit Kontrollöffnung
- Optional: Rüttelsieb
- Pumpenwelle mischt nochmal Material auf – kein Entmischen in der Pumpe
- Robustes Metallblech schützt Motor und Getriebe
- Entleerungsoptimierter Behälter – kaum Restmengen
- Integrierter Zwangsmischer Antrieb: 2,2 kW, 56 U/min
- Kranösen

EINSATZGEBIETE

- Baustellenmischungen
- Kalk-Zement-Putz
- Lehmputz
- Betonsanierung
- Mauermörtel
- Brandschutzmörtel
- Klebemörtel
- Zargenvergussmörtel
- Bodenspachtel
- Fließestrich
- Dünnestrich

ZUBEHÖR

- | ZUBEHÖR | ART.-NR. |
|---|-------------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 50 m | 20 42 39 00 |
| ■ Fernsteuernkabel mit Schalter – 25 m | 20 45 69 29 |
| ■ Rüttelsieb | 00 25 53 76 |
| ■ Spritzdüse DN19 Geka | 20 21 57 00 |
| ■ Spülschlauch DN10 Geka – 11 m
Zum Reinigen der Materialschläuche | 00 11 38 56 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX – DE/03.20/PFT