



PFT POMPE PER MALTA | 12/2012

NUOVO

PFT ZP 3 L MULTIMIX

La potente pompa convogliatrice con miscelatore integrato per malta tradizionale

Descrizione

PFT ZP 3 L MULTIMIX è la scelta migliore se avete bisogno di miscelare e pompare malta tradizionale direttamente in cantiere. La pompa per malta PFT ZP 3 L MULTIMIX può impastare e pompare intonaci e malte direttamente fino al punto di applicazione. Grazie allo speciale telecomando è possibile regolare il flusso del materiale ed accendere e spegnere la macchina anche a distanza. La macchina è completamente equipaggiata di tubi, lancia spruzzatrice e compressore.

Campi di applicazione

Adatta a tutte le malte quali :

- ▶ Boiacche di calce/cemento
- ▶ Malte per muratura / muratura leggera
- ▶ Malte di rinforzo
- ▶ Intonaci base cemento
- ▶ Intonaci base calce
- ▶ Intonaci in argilla, terriccio ... e molti altri

Panoramica dei vantaggi

- ▶ Portata e distanza di pompaggio elevate
- ▶ Quadro elettrico integrato
- ▶ Comando a distanza tramite cavo e interruttore
- ▶ Miscelatore planetario integrato
- ▶ Separatore a tenuta di olio tra il motoriduttore e la tramoggia del materiale
- ▶ Design robusto
- ▶ Pulizia rapida e semplice manutenzione
- ▶ Dotata di punti di aggancio per sollevamento con gru e carrello elevatore
- ▶ Grazie alla tramoggia inclinata i residui di materiale sono ridotti al minimo



Tutti i diritti e le modifiche tecniche sono riservati. Garantiamo che il prodotto è privo di difetti di fabbricazione. Le immagini hanno solamente scopo di esempio e possono variare in base agli allestimenti richiesti. In qualsiasi caso andranno osservate attentamente le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Variazioni, ristampe e riproduzioni foto-meccaniche, anche se solo parziali richiedono l'assenso di PFT Systems Vertriebs GmbH.

PFT ZP 3 L MULTIMIX-IT/12.12/PFT

**PFT Systems Vertriebs GmbH**

Via Anna Frank, 18/20
26841 Casalpusterlengo (LO)

► Telefono 0377 919159
► Telefax 0377 919161

► info@pft.it

► www.pft.eu

Dati tecnici**PFT ZP 3 L MULTIMIX****Equipaggiamento di base**

Articolo	00 28 08 02
Portata*	circa 10–40 l/min
Distanza di pompaggio*	fino a 30 m
Pressione di pompaggio*	max. 20 bar
Motorizzazione	Motore pompa: 5.5 kW vario Velocità: 70–260 rpm Motore di impasto: 2.2 kW, 56 rpm, 5.2 A
Allacciamento elettrico	400 V corrente trifase, 50 Hz Fusibile di protezione: 32 A Alimentazioni diverse su richiesta
Granulometria*	max. 6 mm
Dimensioni	
Altezza di carico PFT ZP 3 L	630 mm
Altezza di carico PFT MULTIMIX	1.100 mm
Capacità tramoggia PFT ZP 3 L	massimo 120 l
Capacità tramoggia PFT MULTIMIX	massimo 140 l / materiale impastato : 80 l
Lungh/Largh/Alt.	2.200/860/1.120 mm
Peso totale	304 kg ¹

Pompa per malta PFT ZP 3 L MULTIMIX dotata di :

- Gruppo pompa 2 L 6 con manometro provamateriale integrato
- Motoriduttore vario 5,5 kW, 400 V
- Quadro elettrico integrato
- Miscelatore PFT MULTIMIX integrato
- Compressore aria K 2 N completo
- Pressostato aria
- 11 m. tubo aria 1/2 "completo di raccordi
- 10 m. tubo porta materiale Ø 35 mm, con raccordi LW 35
- Lancia spruzzatrice 35 mm con duse Ø 20 mm
- Adattatore F35/M50
- Corredo attrezzi
- Manuale di Istruzioni

Accessori

Vaglio con vibratore
Art. n. 00 25 53 76

* Valori indicativi secondo la qualità, composizione e consistenza del materiale, tipo e stato della pompa (polmone), diametro e lunghezza del tubo materiale ed altezza di pompaggio. Decisivi sono infine i relativi valori indicativi del produttore del materiale.

¹ Peso totale senza compressore. Con compressore peso totale: 334 kg

Avete bisogno di una macchina per il solo pompaggio?**PFT ZP 3 L MULTIMIX senza accessori**

senza tubi, senza lancia spruzzatrice e senza compressore, Art. n. 00 29 22 22