

PFT ZP 3 L MULTIMIX

Bomba potente con mezclador integrado


La bomba de transporte para las mezclas individuales en la misma obra. El enlucido o mortero de mampostería ya mezclado se bombea directamente al lugar de aplicación. La capacidad de transporte puede adaptarse fácilmente a las cantidades necesarias de material.



INFORMACIONES / DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	00 28 08 02
Presión de trabajo	máx. 20 bares
Máxima capacidad de transporte	capacidad de transporte regulable en gradación continua de 10 a 40 l/min
Distancia de transporte	hasta 60 m
Motor de accionamiento	400 V, 3 fases, 50 Hz, 5,5 kW - 70 - 260 rpm
Volumen del depósito	130 litros
Pulverizador	DN35 M20 Geka
Compresor de aire	COMP M-250, 400 V, 3 fases, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l/min
Manguera de material	RONDO DN35 - 10 m
Acople adaptador	Pieza 35 hembra pieza 50 macho
Agua / aire	DN12 Ewo Geka - 11 m DN12 Geka Geka - 11 m
Rotor / estator	RENDER STAR
Salida de material	DN50 pieza hembra
Altura de llenado	630 mm
Dimensiones: largo / ancho / alto	2.200/860/1.120 mm
Peso	~366 kg

Por favor, observe:
Las distancias de transporte dependen de los productos a emplear.



VISTA SINÓPTICA DE LAS VENTAJAS



- Control de desconexión por presión integrado - permite la conexión y desconexión de la máquina a través del suministro de aire del pulverizador
- La potencia de la bomba puede ajustarse en gradación continua a través del engranaje Vario
- Velocidad de transporte variable conmutando la bomba (a la derecha o a la izquierda)
- Boca de descarga para limpieza en la tolva de material
- Ruedas de goma maciza con llantas de acero
- Doble estanqueidad del reductor con apertura de control
- Opcativo: Rejilla vibratoria
- El eje de la bomba mezcla el material de nuevo - la mezcla no vuelve a su estado original en la bomba
- La robusta placa de metal protege el motor y el reductor
- Vaciado de la tolva optimizado - apenas se dan cantidades residuales
- Mezclador forzado integrado
Accionamiento: 2,2 kW, 56 rpm
- Argollas de sujeción para grúa

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Mezclas en la obra
- Enlucido de cal y cemento
- Enlucido de arcilla
- Reparación de hormigón
- Morteros de mampostería
- Mortero para protección pasiva
- Mortero adhesivo
- Mortero de relleno
- Masilla de nivelación
- Solado fluido
- Solado capa de acabado

ACCESORIOS

- | | ART. NÚM. |
|---|-------------|
| ■ Cable de prolongación 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A - 50 m | 20 42 39 00 |
| ■ Cable para mando a distancia con interruptor - 25 m | 20 45 69 29 |
| ■ Rejilla vibratoria | 00 25 53 76 |
| ■ Boquilla de proyección DN19 Geka | 20 21 57 00 |
| ■ Manguera de lavado DN10 Geka - 11 m
Para limpiar las mangueras de material | 00 11 38 56 |

La garantía de servicio PFT

Cercanía al cliente, competencia técnica y excelente servicio. Para ello PFT contará con su centro de distribución y servicio en todo el mundo también durante los próximos decenios.



Hacer clic. Descubrir. Experimentar.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

¡Descargar ahora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Línea técnica directa +49 9323 31-1818

Teléfono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Todos los derechos y posibilidades de modificaciones técnicas reservados. Nuestra garantía es relativa solo a las características impecables de nuestras máquinas. Los datos de consumo, las cantidades, las indicaciones relativas a los modelos y los datos sobre la potencia son valores experimentales que no pueden transferirse sin más en caso de circunstancias divergentes. Por lo demás rigen siempre las directivas del fabricante del material. Las modificaciones, reimpressiones y reproducciones foto-mecánicas, también en extractos, requieren la autorización de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX - DE/03.20/PFT