



POMPE À VIS PFT

12/2012

NOUVEAU

PFT ZP 3 L MULTIMIX

Pompe à vis très performante équipée d'un malaxeur au-dessus pour la projection de mortiers traditionnels.

Fonctions

La PFT ZP 3 L MULTIMIX est la machine idéale pour le malaxage de mortiers traditionnels directement sur le chantier. La pompe à vis achemine le mortier malaxé par le PFT MULTIMIX au-dessus jusqu'au lieu de projection. La puissance de pompage est réglable en fonction du débit de mortier nécessaire. La fonction marche / arrêt de la PFT ZP 3 L MULTIMIX s'opère à distance par télécommande. La machine est complètement équipée pour des travaux au mortier: composée des tuyaux, lance de projection et compresseur.

Domaines d'applications

Pour tous les matériaux tels que:

- ▶ Mortiers traditionnels
- ▶ Mortiers de maçonnerie
- ▶ Mortiers d'armature
- ▶ Enduits à base de ciment
- ▶ Enduits à base d'argile
- ▶ Enduits à base de chaux
- ▶ Mortiers de restauration
- ... et bien plus encore

Avantages

- ▶ Grande distance de pompage
- ▶ Coffret électrique incorporé
- ▶ Télécommandé à distance
- ▶ Amorçage progressif par la PFT MULTIMIX
- ▶ Étanchéité entre moteur et trémie
- ▶ Très mobile
- ▶ Entretien et nettoyage minimal
- ▶ Oeilletons d'accrochage et brides de chariot élévateur intégrés
- ▶ Trémie biaisée: le matériel coule automatiquement en direction de la pompe, par conséquent presque pas de matériel restant



Tous droits et modifications techniques réservés. Les données sur la consommation, les quantités, les modèles et les performances sont des valeurs empiriques qui varient selon les conditions d'utilisation; elles ne sont donc pas valables dans tous les cas. Les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant. Il est interdit de copier ou de transmettre ces données ou des extraits de celles-ci, sous n'importe quelle forme, sans l'autorisation explicite de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX – FR/12.12/PFT



Knauf PFT

Hotline Service Technique:

► +49 9323 31-1818

► Téléphone +49 9323 31-760

► Fax +49 9323 31-770

► info@pft-iphofen.de

► www.pft.eu

Données techniques

PFT ZP 3 L MULTIMIX

Équipement de base

Réf.	00 28 08 02
Rendement pompe*	env. 10–40 l/min
Distance de pompage*	maxi. 30 m
Pression de pompage*	maxi. 20 bar
Entraînement	Moteur de la pompe: motoréducteur 5,5 kW Vitesse de rotation: 70–260 tr/min Moteur du malaxeur: 2,2 kW, 56 tr/min, 5,2 A
Branchement	Courant: 400 V triphasé, 50 Hz Intensité: 32 Ampères autres intensités de courant disponible sur demande
Granulométrie*	maxi. 6 mm
Dimensions et poids	
Volume de la trémie PFT ZP 3 L	630 mm
Volume de la trémie PFT MULTIMIX	1 100 mm
Volume du récipient PFT ZP 3 L	maxi. 120 l
Volume du récipient PFT MULTIMIX	maxi. 140 l / mélange fini: 80 l
Longueur/Largeur/Hauteur	2200/860/1120 mm
Poids total	304 kg ¹

* Valeurs approximatives selon la qualité, la composition, la consistance du mortier, ainsi que le modèle et l'état de la pompe, le diamètre du tuyau mortier et la hauteur d'acheminement. Les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant.

¹ Poids total sans compresseur, poids total avec compresseur: 334 kg

Avez-vous besoin d'une machine de gâchage et de pompage?

PFT ZP 3 L MULTIMIX sans accessoires

sans tuyaux, sans lance de projection et sans compresseur, réf. 00 29 22 22

Pompe à vis PFT ZP 3 L MULTIMIX

complète avec

– Corps de pompe 2 L 6 avec manomètre de matériaux intégré

– Motoréducteur vario 5,5 kW, 400 V

– Coffret électrique intégré

– PFT MULTIMIX au-dessus

– Compresseur K 2 N cpl.

– Contrôle de pression avec pressostat

– Tuyau air/eau 1/2", 11 m cpl. avec raccords

– RONDO 35 mm, 10 m, cpl. avec raccords sertis

– Lance de projection 35 V M20 sans alésage

– Raccord réducteur 35 M/50 F

– Trousse à outils

– Manuel d'utilisation

Accessoires nécessaires

Câble électrique 5 x 4 mm², 25 m, 32 A cpl.

Réf. 20 42 39 20

Câble électrique 5 x 4 mm², 50 m, 32 A cpl.

Réf. 20 42 39 00

Accessoires recommandés

Tamis à secousses

Réf. 00 25 53 76

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Allemagne

Knauf Gips
Plaques de plâtre et systèmes pour sols

Knauf AMF
Systèmes de plafonds

Knauf Bauprodukte
Solutions de pro à la maison

Knauf Gips / Marmorit
Systèmes d'enduits et de façades

Knauf Dämmstoffe
Matériaux d'isolations en polystyrène

Marbos
Système de mortier pour travaux en sous-sols

Knauf Integral
Matériaux en fibre de plâtre pour sols, murs et plafonds

Knauf Insulation
Matériaux d'isolation composés de laine de roche, laine de verre et laine de bois

Knauf Perlite
Plaques de ciment AQUAPANEL®, perlite

Sakret Bausysteme
Enduits en poudre pour le neuf et la rénovation