


PFT AV 1000 standalone

Per un approvvigionamento idrico costante

Efficace pompa dell'acqua in acciaio inox ad alta portata, disinserimento in pressione e protezione del minimo. L'alimentazione idrica da un serbatoio d'acqua è assicurata in modo completamente automatico dalla AV 1000 autonoma.




- La protezione impedisce il funzionamento a vuoto
- La pressione viene interrotta automaticamente quando la macchina si ferma
- Grande portata
- Corpo pompa in acciaio inossidabile



DATI TECNICI

Codice prodotto	00 49 36 86	00 52 73 99
Connessione di potenza	230 V, 1 Ph, 50 Hz	230 V, 1 Ph, 60 Hz
Motorizzazione	0,6 kW	0,6 kW
Protezione	IP 44	IP 44
Portata	max. 3 m ³ /h, 50 l/min a 2 bar max. 2,6 m ³ /h, 44 l/min	
Altezza di pompaggio	max. 40 m	max. 40 m
Profondità di pescaggio	fino a 9 m*	fino a 9 m*
Temperatura max del liquido	+ 40°C	+ 40°C
Pressione di esercizio consentita max.	max. 5,5 bar	max. 5,5 bar
Dimensioni: L / P / H	400 / 270 / 590 mm	400 / 270 / 590 mm
Peso	~ 13,5 kg	~ 13,5 kg

*Nota bene:

Si prega di osservare attentamente le istruzioni d'uso accluse prima di avviare la macchina.

CAMPI D'IMPIEGO

Garanzia di un approvvigionamento idrico costante alla tecnologia delle macchine PFT.

Utilizzare, ad esempio, in combinazione con un serbatoio dell'acqua o in caso di fluttuazioni di pressione nella tubazione dell'acqua.

La pressione di flusso di 2,5 bar a macchina in funzione è garantita in cantiere mentre si aspira da un serbatoio dell'acqua.

ACCESSORI

COD. PROD.

- Tubo di aspirazione acciaio inox 00 13 66 20
- Tubo di aspirazione con vaglio filtrante 00 13 66 19

