



Knauf Readyfix

Αρμολόγηση, φινίρισμα

Υλικό, χρήση, ιδιότητες, επεξεργασία

Τομείς χρήσης

Το Readyfix είναι κατάλληλο για :

- Στοκάρισμα αρμών γυψοσανίδων με χρήση ταινίας
- Φινίρισμα πριν τις εργασίες βαψίματος σε τοιχοποιίες και οροφές
- Να κλείσουν μικρά ραγίσματα και πόροι σε επιφάνειες μπετόν
- Εργασίες επιδιορθώσεων και ανακαίνισης εσωτερικών χώρων

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό, σταθερό, καθαρό, στεγνό και χωρίς σκόνες.

Τρόποι εφαρμογής

Χρησιμοποιείται έτοιμο απ' ευθείας από το δοχείο. Εαν για την συγκεκριμένη χρήση το υλικό είναι παχύρευστο τότε προστίθεται νερό και αναμιγνύεται με τον αναδευτήρα. Πριν από μεγάλες παύσεις εργασίας, πρέπει τα άκρα του δοχείου να

πλένονται και να τοποθετείται το καπάκι. Μετά το τέλος της εργασίας πρέπει τα χρησιμοποιημένα εργαλεία και δοχεία να καθαρίζονται με νερό.

Το Knauf Readyfix δεν επιτρέπεται να αναμιγνύεται με άλλα υλικά. Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C.

Η καλυπτικότητα του Knauf Readyfix είναι περίπου 1kg για 3m². Σε επιφάνειες από μπετόν μπορεί να απαιτηθεί μεγαλύτερη ποσότητα.