



**Ρολλά ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology για σκεπές / σοφίτες / γενικής χρήσης**



## Classic 040 Ορυκτοβάμβακας γενικής χρήσης

(λ) = 0,040 W/(m.K)

σε ρολλά



### Εφαρμογές και λύσεις:

Θερμική και ακουστική μόνωση για σκεπές / σοφίτες / γενικής χρήσης

- Απλή και γρήγορη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε μια ή δύο στρώσεις
- Μόνωση χωρισμάτων

### Πλεονεκτήματα

- Άκαυστος ορυκτοβάμβακας Euroclass A1
- Θερμομόνωση
- Ηχομόνωση
- Οικονομία

### Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,040	λ	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclass	—
Διάχυση υδρατμών	—	Z	m <sup>2</sup> .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	—	WL(P)	kg/m <sup>2</sup> /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	—	WS	kg/m <sup>2</sup> /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T2	T	—
Αντίσταση στη ροή αέρα	—	AF	kPa.s/m <sup>2</sup>

### Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά: Άκαυστο, Euroclass A1
- N° ACERMI : 02/016/128
- CE : MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

### Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	R <sub>s</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	Τεμάχια/ ρολλό	m <sup>2</sup> / ρολλό	Ρολλά/ παλέτα	m <sup>2</sup> / παλέτα	κωδικός ΚΙ
50	1,25	1200	2x10000	2	24,00	24	576,00	2401681
60	1,50	1200	2x7500	2	18,00	24	432,00	2401682
80	2,00	1200	12500	1	15,00	24	360,00	2401684
100	2,50	1200	7000	1	8,40	24	201,60	2410793
120	3,00	1200	9000	1	10,80	24	259,20	2401686
140	3,50	1200	7000	1	8,40	24	201,60	2401687
160	4,00	1200	6000	1	7,20	24	172,80	2401689
180	4,50	1200	5500	1	6,60	24	158,40	2401691