



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.0082_Pastol_Flex_2014-12-15

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
V2 – W2 –0,3 MPa – $\lambda = 0,7 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – B-s1,d0
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Εξωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες και χωρίσματα**
- Κατασκευαστής: **Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε, Ευριπίδους 10, 176 74 Καλλιθέα/Αθήνα**
Tel. +30-210-9310567, Fax +30-210-9310568, E-Mail knauf@knauf.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **System 3**
- a) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15824:2009-07**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **MPA Stuttgart(NB 0672) για την κλάση πυραντίστασης.**
Προσδιορισμός του τύπου του προϊόντος και ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή.
- b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: - /Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: -
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: - / Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): -
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδης Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Διαπερατότητα υδρατμών	V_2
Υδροαπορρόφηση	W_2
Συγκόλληση	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Αντοχή	NPD (μη καθορισμένη επίδοση)
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda = 0,7 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Κλάση πυραντίστασης	B-s1,d0
Επικίνδυνες ουσίες	NPD (μη καθορισμένη επίδοση)

- Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: -

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη(τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Νίκος Μπουλούκος
(Τεχνικός και Προϊοντικός Διευθυντής)

Καλλιθέα/Αθήνα, την/στις 15.12.2014