PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY



02/2015

PFT SWING airless

NOUVEAU

PFT SWING airless

Plus silencieuse. Plus robuste. Plus rentable.

*La technologie Airless avec les pompes à vis

PFT SWING airless

La pompe à haute pression dotée de la technologie RotaAirless*

ROTAAIRLESS*

*La technologie Airless avec les pompes à vis

La projection RotaAirless* sans limites

la nouvelle PFT SWING airless applique pratiquement tous les matériaux pâteux sur les murs et plafonds sans difficulté. De l'application d'une peinture dans une habitation privée aux gros chantiers professionnels, la réalisation de vos projets est plus rapide et plus efficiente.

- Faible émission sonore
- La qualité de projection est optimisée grâce à l'effet de malaxage supplémentaire dans la pompe - généralement aucun mélange n'est nécessaire
- Exploitation maximale de la capacité de la machine – davantage de domaines d'application
- Frais d'exploitation réduits
- Manipulation aisée sur chantier
- Aucune maintenance requise pour les pièces d'usure

Facilité de transport


- Cadre tubulaire stable
- Grandes roues à l'arrière
- Peut également être transporté dans un break



Matériaux :

- Enduits pâteux


Domaines d'application possibles :



- Enduit projeté
- Enduit de jointoiement
- Peinture[1]



- Enduit projeté
- Enduit de jointoiement
- Peinture[1]



- Enduit enlever la virgule, pré-mélangé (kit d'installation pour enduits à prévoir)

[1] Accessoires supplémentaires nécessaires. Non adapté à toutes les peintures en raison de la technologie de la pompe.




Éléments de commande
- ✓ Disposition claire des commandes
- ✓ Langage neutre
- ✓ La commande de la pression régule la pression de travail et le démarrage / l'arrêt de la machine



Grille de protection
- ✓ Pour un nettoyage plus facile du matériau qui s'y est déposé lors de la projection



Roues enlever la virgule, increvables
- ✓ Les crevaisons sont évitées, toujours le même confort de conduite



Moyeu - arbre de pompe – Protection du rotor
- ✓ Pas d'usure au niveau de la bride de pression
- ✓ Pas de résidus dans la zone sensible à la projection (flexible et pistolet de projection)




Fermeture à baïonnette
- ✓ Démontage rapide de l'ensemble rotor / stator
- ✓ Raccordement simplifié des pompes C pour le matériau granuleux





Matériau de qualité[2] dans le flux
- ✓ Pas de décoloration du matériau par la rouille
- ✓ Réduction du poids

[2] Rotor en acier allié



Trémie en une partie
✓ Le réservoir en PE diminue l'excédent de matériau
✓ Amélioration du flux de matériau grâce aux surfaces lisses
✓ Facilité de nettoyage
✓ Réduction du poids



Couvercle de la trémie
✓ Protection contre l'encrassement



Boîte à outils
✓ Outils de base toujours à portée de main



Poignées de transport amovibles
✓ Facilité de nettoyage et d'entretien



Filtre de bypass
✓ Facilité de nettoyage et d'entretien





La compétence au service du traitement de surfaces

Les surfaces fascinent depuis que les murs et plafonds existent. Aujourd'hui les possibilités d'embellissement des surfaces murales sont énormes. Les techniques de traitement modernes donnent vie à des surfaces impressionnantes de qualité.
Enduire, plafonner, embellir – avec PFT SWING airless vous êtes sur la bonne voie.

PFT – THE FLOW OF PRODUVTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY

Tous droits et modifications techniques réservés. Notre garantie se rapporte uniquement à l'état irréprochable de nos machines. Les indications concernant la consommation, les quantités, l'exécution et les données de puissance sont des valeurs empiriques qui, en cas de circonstances différentes, ne peuvent être transposées telles quelles. En outre, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Toute modification, réimpression et reproduction photomécanique, même d'extraits, uniquement après autorisation de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless – FR/02.15/PFT



Knauf PFT
Assistance technique :
▶ +49 9323 31-1818

▶ Téléphone +49 9323 31-760
▶ Fax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Une compétence technique proche du client et une assistance ciblée. Les centres de vente et de maintenance de PFT sont présents à l'échelle internationale.

PFT SWING airless

Caractéristiques techniques

Désignation	**SWING L FC-230 V airless**
N° d'art.	**00 45 13 36**
Raccordement	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW
Entraînement	3 kW, 0–280 tr/min
Trémie en PE	Plastique
Sortie du manomètre de pression du mortier	Capteur avec affichage numérique
Roues	4 roues
Utilisation et commande	Puissance de pompage réglable en continu ment avec un potentiomètre, plage de pression de travail réglable

Cotes	
Hauteur de remplissage	700 mm
Volume du trémie*	70 litres ~ 2,3 sacs
Longueur / largeur / hauteur	1.430/500/720 mm
Poids total	100 kg

Données de puissance	
Puissance d'acheminement*	0–6,5 l/min
Unité de pompage*	306 airless · 6,5 l/min · 130 bars
Distance d'acheminement*	20 m avec DN12

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité, de la composition et de la consistance du matériau, de la structure et de l'état de la pompe, du diamètre du flexible d'alimentation et de la hauteur d'acheminement. Les dernières directives en vigueur du fabricant du matériau sont d'application.
** contenance du sac 30 kg

Offre étendue

- RONDO DN12 – 20 m
- Pulvérisateur In line Texspray – buse 541
- Câble de raccordement 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m
- Support de sac SWING airless

Remarque : Uniquement pour les version avec support de sac

SWING L FC-230 V airless avec support de sac
N° d'art. 00 45 13 35



Plus d'informations sur les accessoires sous **www.pft.eu**

Cliquer. Découvrir. Expérimenter.
360° www.pft.eu/360_SWING

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Allemagne

Knauf AMF
Systèmes de plafonds

Knauf Bauprodukte
Des solutions professionnelles dans vos maisons

Knauf Dämmstoffe
Isolants en mousse dure de polystyrène

Knauf Gips
Systèmes de parachèvement à sec
Systèmes pour le sol
Systèmes d'enduits et de façades

Knauf Insulation
Isolants pour les rénovations et les constructions neuves

Knauf Integral
Technologie du fibroplâtre pour les sols, murs et plafonds

Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Board
TecTem®, isolants

Knauf PFT
Machines et équipements

Knauf riessler
Traitement de surfaces

Marbos
Systèmes de mortier pour le pavage de routes et chaussées

Sakret Bausysteme
Mortiers secs pour les rénovations et les constructions neuves