


PFT CUTMASTER 1300/310

Ihr heißer Draht zur rationellen
Wärmedämmplatten-Verarbeitung

Schnell. Komfortabel. Millimetergenau. Der PFT CUTMASTER ist im Aufbau auf das Wesentliche reduziert, bietet jedoch alles für einen schnellen, sauberen und präzisen Arbeitsablauf.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 29 30 72
Schnitthöhe	1.350 mm
Schnitttiefe bei 90°	310 mm
Gehrungsschnitte seitlich	Schneidebügel links bis 45° schwenkbar mit Fixierschraube feststellbar
Schneidebügel	Alu geschweißt mit integrierten Drucktaster
Standfüße	Umklappbar, freistehendes Arbeiten mit drittem abnehmbaren Fuß
Alu-Auflage- winkel Länge: links / rechts	980 / 400 mm - inklusive Längenmaßstab
Grundplatte	Mehrschichtplatte lackiert - wasserfest
Transformator	Primär 230 V, 50 Hz Sekundär 28 V, Leistung 150 VA - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Zweifach abge- sicherter Trafo - sicher und leistungsstark	Sorgt für hohe Schnittgeschwindigkeit und kurze Aufheizzeit
Abmessungen für Transport: T/B/H	190 / 700 / 1.570 mm
Gewicht	~ 16,5 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK

		<p>1 Arretierung der Schnitttiefe mit Längenmaßstab</p> <p>2 PUR-Spiralkabel mit Knickschutz-Verschraubung – kein Durchhängen</p> <p>3 Winklereinstellungen, links – Schneidebügel von 0 bis 45° stufenlos einstellen und fixieren</p> <p>4 Alu-Auflagewinkel, rechts und links – im Bereich von 0 bis 90° stufenlos verstellen und arretieren</p> <p>5 2 Längslineale, versenkt und scheuerbeständig</p> <p>6 Tiefenanschlag mit Klemmschraube – arretierbare Tiefenanschlag stoppt den Schneidebügel</p> <p>7 Ersatzschneidedraht, 10 m auf der Rückseite</p> <p>■ Verschweißter robuster Schneidebügel aus Aluminium</p> <p>■ Schnittlängen bis 1.350 mm</p>

EINSATZGEBIETE	ZUBEHÖR	ART. -NR.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wärmedämmung im kompletten Innen- und Außenbereich ■ Perfekte Dämmung der Fassade auch an schwierigen Stellen z. B. Traufe oder Fensterbänken 	■ Gerüsthalter für PFT CUTMASTER (Haltevorrichtung ermöglicht schnelle Befestigung des Styroporschneiders am Gerüst)	00 27 13 58
	■ Transportkoffer	00 41 89 90
	■ PFT CUTMASTER 1300/310 mit Transportkoffer	00 40 20 71
	■ PFT CUTMASTER 1300/310 – 110 V	00 41 66 17
		

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Reproduktionen, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT CUTMASTER 1300/310 – DE/02.16/PFT