PFT SILOMAT trans plus 140

Die kompakte und transportfreundliche Förderanlage

Vollautomatisch und staubfrei fördert die SILOMAT trans plus Trockenmörtel. Mit ein paar Handgriffen kann die Anlage spielend leicht aufgebaut und transportiert werden.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN	
Artikelnummer	00 12 43 59
Förderweite	140 m
Fördermenge	20 kg/min
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Kompressor	Leistung: 7,5 kW Max. Druck: 2,5 bar Luftmenge: 140 Nm³/h
Fördergefäß Inhalt	55 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.100/635/720 mm
Gewicht	~ 275 kg

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.




400 V

7,5 kW

3 Ph

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK











1. Fluidizierer: Erhöht und sichert den Materialfluss, Gefäß wird nahezu restlos geleert
   - Wartungsfrei
   - Resistent gegen Luftfeuchtigkeit
   - Nachrüstbar
   - Leistungssteigerung bis zu 30 %
2. Kompressor als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
3. Rotationskompressor als rollbare und tragbare Ausführung verfügbar
4. Krantransportösen und ausklappbare Tragegriffe
- Geeignet für Container/Silo-Auslaufflansch Ø 250 mm
- Absperrklappe mit Stellmotor und Handrad
- Einfach auswechselbare Dichtungen
- Bypass: manuell steuerbar für schwergängiges Material und längere Förderweiten
- Hohe Maschinenlaufzeiten bei hoher Betriebssicherheit
- Einfacher Wechsel von Verschleißteilen

EINSATZGEBIETE

- Maschinengipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Kalkputz
- Mauermörtel
- Schüttgüter
- Zuschlagsstoffe
- Pulvermaterial

ZUBEHÖR / VARIANTEN — ART.-NR.

Förderleitung-Erstausstattung DN45 - 73,3 m 3x 3-lagiger Gummischlauch DN45 - 20 m C-Kupplung 1x 3-lagiger Gummischlauch DN45 - 13,3 m C-Kupplung 1x Schlauchbefestigungs-Hakenband	00 47 34 24
Einblashaube, klappbar für G 4	00 42 06 64
Einfülltrichter für Sackware	20 71 60 00
Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 25 m	20 42 39 20
SILOMAT trans plus 140, rollbar	00 12 43 58

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

Anklicken. Entdecken. Erleben.
www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline	+49 9323 31-1818
Telefon	+49 9323 31-760
Telefax	+49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus 140 – DE/06.19/PFT