

# PFT ZP 3 M FC-230V

## Die kleine Lösung für große Herausforderungen

Die kleinste Förderpumpe aus der ZP 3-Familie zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht und die optimale Förderung von nahezu allen Baustellenmischungen aus.




### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 54 25 26
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung von 8 - 33 l/min
Förderweite	bis zu 60 m
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW, 120 U/min
Behältervolumen	85 Liter
Spritzgerät	DN35 S16 V-Teil Geka
Luftkompressor	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW - 200 l/min
Materialschlauch	RONDO DN35 - 10 m
Wasser/Luftschlauch	DN12 Ewo V-Teil   Geka - 11 m
Rotor / Stator	RENDER STAR
Materialabgang	DN35 M-Teil
Einfüllhöhe	640 mm
Abmessungen: L/B/H	1.800/600/670 mm
Gewicht	~197 kg

#### Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Breite Bereifung - gute Beweglichkeit
- 2** Integrierte Drucksteuerung für Kompressor
- 3** Klappbares Schutzgitter mit Abschaltfunktion
- 4** Zwei Tragegriffe am Materialbehälter sowie ergonomisch geformter Rohrrahmen
- 5** Handgriff am Druckflansch
- 6** Integrierte Kompressor-Konsole und Aufhänger
- 7** Optional: Rüttelsieb
- 8** Bessere Reinigung der Maschine und der Reinigungsöffnung durch C-Kupplung - Behälter läuft leer
- Maschinenabschaltung über Fernschalter
- Strömungstechnisch optimierter Materialbehälter

### EINSATZGEBIETE

- Baustellenmischungen
- Estrichmörtel
- Zementputz

### ZUBEHÖR / VARIANTEN

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> BLU 2-16 A - 25 m 20 42 34 00
- Rüttelsieb 230 V 00 54 11 74
- ZP 3 M FC-230V 00 54 25 26
- ZP 3 M polumschaltbar 00 54 25 28
- ZP 3 M FC-400V 00 54 25 27

### ART. -NR.



### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-230V – DE/06.19/PFT