

PFT ZP 3 M FC-230V

La solution maniable pour les grands challenges

La plus petite pompe à vis de la famille ZP 3 se caractérise par sa construction compacte, son faible poids et son débit optimal de presque tous les mélanges de chantier.

DONNÉES TECHNIQUES

No d'article	00 54 25 26
Pression	max. 20 bar
Débit	8 - 33 l/min réglable sans palier
Distance de pompage	jusqu'à 60 m
Moteur	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW, 120 U/min
Capacité du bac	85 litres
Lance de projection	DN35 S16 mâle Geka
Compresseur d'air	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW - 200 l/min
Tuyau de matériel	RONDO DN35 - 10 m
Tuyau d'eau / d'air	DN12 Ewo mâle Geka - 11 m
Rotor / Stator	RENDER STAR
Sortie de matière	DN35 femelle
Hauteur de remplissage	640 mm
Dimensions: L / l / H	1.800/600/670 mm
Poids	~197 kg

Veillez noter:

Toutes les données dépendent du matériau utilisé



AVANTAGES À VU D'OEIL



- 1** Pneus larges – bonne mobilité
- 2** Contrôle de pression intégré dans le compresseur
- 3** Grille de protection rabattable avec interrupteur
- 4** Deux poignées sur la trémie et châssis tubulaire ergonomique
- 5** Poignée au niveau de la flasque de pression
- 6** Console du compresseur intégrée et crochet
- 7** Facultatif: Tamis vibreur
- 8** Un meilleur nettoyage de la machine et l'ouverture de nettoyage par raccord en C, la trémie de produit est vide.
- Arrêt de la machine par commutateur à distance
- Trémie réceptrice optimisée en débit

CHAMPS D'APPLICATION

- Mortiers traditionnels
- Enduit de chape
- Enduit de ciment

ACCESSOIRES / VARIANTES

- Câble électrique 3 x 2.5 mm²
BLU 2-16 A - 25 m
- Tamis vibreur 230 V
- ZP 3 M FC-230V
- ZP 3 M à pôles commutables
- ZP 3 M FC-400V

NO D'ARTICLE

- 20 42 34 00
- 00 54 11 74
- 00 54 25 26
- 00 54 25 28
- 00 54 25 27



La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation vers le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Télécharger maintenant ! APPLI : PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-230V – FR/06.19/PFT