

# PFT G 4 XL 双混泵

功能强大、结构紧凑

混合泵专为困难的工况而设计  
强劲的驱动、超大的流量和超远的输送距离能满足任何工况的需求



## 技术数据

物料号:	00 60 07 83
工作压力	最大 40 公斤
输送量	32 升/分钟
输送距离	可达 50 米
电机马达	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7.5 kW, 400 rpm
料斗容量	145 升
转子/定子	TWISTER D 8-2 PIN
喷枪	DN25 F14 200 smartline
空压机	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0.9 kW, 250 l/min
出料口	DN25 male part   1 1/4" external thread
料管	RONDO DN25 - 10 m
水泵	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0.55 kW
尺寸: 长/宽/高	1,200 / 720 / 1,530 mm
上料高度	910 mm
重量:	~365 公斤

提示:  
输送距离取决于使用的材料。



# 优点一览

			<p><b>1</b> 强劲的水泵</p> <p><b>2</b> 加固的管状结构和牢固的脚轮底座</p> <p><b>3</b> 叉车带和起重机吊孔</p>
			<p><b>4</b> 运输调节杆-减少设备高度</p> <p><b>5</b> 控制箱- 便于维修以及防尘</p> <p><b>6</b> 开关和插座于一体的基本框架</p>
			<p><b>7</b> 大型细网水过滤器</p> <p><b>8</b> 方便、快捷和高效填充材料： - 袋装材料 - 气力输送材料-通过 PFT 输送设备 SILOMAT</p>
			<p>两个进水可供选择，多变的混合</p> <p>四个吊装支架让运输更安全</p> <p>水龙头配件和压力开关使维护保养更加便捷完整</p>
			<p>料斗空载保护装置- 它可以防止机器空转</p>

应用领域	配件	配件编号
<ul style="list-style-type: none"> <li>石灰水泥抹面砂浆</li> <li>石膏砂浆</li> <li>石灰-石膏砂浆</li> <li>水泥石膏</li> <li>保温砂浆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5x4 mm<sup>2</sup>, 5-32A-50 米电缆线</li> <li>带料位传感和控制线的防尘罩</li> </ul>	<p>20 42 39 00</p> <p>20 60 02 13</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>嵌缝砂浆</li> <li>砌筑砂浆</li> <li>地坪砂浆</li> <li>自流平砂浆</li> <li>粘结加固砂浆</li> </ul>		

<p><b>PFT 服务保障</b></p> <p>以客为尊，专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。</p> <p> Click. Discover. Experience. www.pft.eu www.youtube.com/knaufpft</p> <p>下载APP: PFT-Plastering Technology</p>	<p><b>太仓培福德机械设备有限公司</b></p> <p>江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号</p> <p>技术热线 +86 13916139629</p> <p>电话 +86 51253186000-251</p> <p>传真 +86 51253186000-256</p> <p>PFT@mail.knauf.com.cn www.pft.eu</p>	<p>保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好，有关使用、输出量及性能的数据是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&amp;Co.KG许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。</p> <p>PFT G 4 XL double mix-CN/10.18/PFT</p>
---	--	---