

PFT MINITAINER

无压自由下落式筒仓，适合于各种预拌干混砂浆。

干混砂浆储存的解决方案,通过PFT的设备技术将筒仓内的材料直接运输到施工现场。



技术数据

物料编号	00 04 10 79
占地面积	1,200 x 1,200 mm
筒仓容量	~1280升
填料	平稳
蝶阀	NW Ø 250 mm
填料翻板阀	NW Ø 500 mm
尺寸: 长/宽/高	1,200/1,200/2,770 mm
出料口高度:	~1,170 mm
输送高度 (无机器)	~1,850 mm
输送高度 (带机器)	~2,020 mm
空筒重量:	~395 公斤
输送重量 (不带机器)	~1400 公斤
输送重量 (带机器)	~1800 公斤



ADVANTAGES AT A GLANCE



- 1 高度可调节至2770mm
- 2 所有用于筒仓的螺旋搅拌机都可以安装
- 3 配有适合叉车的起重装置
- 4 配有适合小拖车的起重装置
- 镀锌结构
- 根据静风荷载计算的静电安全性
- 填料盖板可以倾斜和旋转安装
- 坚固的填料盖板快速释放紧固件
- 通过振动板改善出料

PFT 服务保障

以客为尊，专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。



Click. Discover. Experience.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpftcn

下载APP: PFT-Plastering Technology

太仓培福德机械设备有限公司

江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn

www.pft.eu

保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好，有关使用、输出量及性能的数据是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT MINITAINER-CN/10.18/PFT