

# PFT RITMO L FC-230V plus

全新多功能，不畏所有挑战


不管施工现场如何紧凑，要求有多高，计划有多大，  
PFT新款混合泵将一切都变的很简单。  
操作简便，移动灵活，并且很快能让你在客户端树立超能形象。



## TECHNICAL DATA

物料编号	00 62 88 47
工作压力	最大20公斤
输送量	连续可调至14升/分钟
最大输送距离	可达20米
电机马达	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2.2 kW, 55 - 475 rpm
电缆	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A - 25 m
转子/定子	B 4-2 mf
喷枪	DN25 S14 600-30° Geka
空压机	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0.35 kW, 80 l/min
出料口	DN25 male part
料管	RONDO DN25 - 10 m
气管	DN12 Ewo male part   Geka - 11 m
混合管	橡胶
操作	空压机: 压力控制 水泵: 水龙头接头
料斗容量	45 litres
尺寸: 长/宽/高	750 / 600 / 1,340 mm
上料高度	930 mm
重量:	~125 公斤

提示:  
输送距离取决于使用的材料



# 优点一览

			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> 适合筒装和袋装材料</li> <li><b>2</b> 流量优化的出料口</li> <li><b>2</b> 含砂浆压力表</li> <li><b>3</b> 橡胶混合区,易于清洗,带A和B泵的适配器法兰</li> <li><b>4</b> 可轻松拆卸成单独的部分             <ul style="list-style-type: none"> <li>—电机部分 (a)</li> <li>—料斗单元 (b)</li> <li>—底架部分 (c)</li> <li>—混合轴 (d)</li> </ul> </li> <li><b>4</b> 系统配有外置振动器</li> <li><b>5</b> 两个进水可供选择, 多变的混合</li> <li><b>6</b> 易于操作、拆装、维修和清洁</li> <li><b>6</b> 可折叠电机</li> <li><b>7</b> 任何商旅小汽车都可以运输             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 转子/定子安装位置</li> <li>■ 锥形混合管实现最佳的材料流动</li> <li>■ 嵌入面积大</li> <li>■ 扩展料斗 - 用于双倍容量</li> </ul> </li> </ul>
			
			

应用领域	配件	配件编号	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 石膏砂浆</li> <li>■ 水泥砂浆</li> <li>■ 自流平砂浆</li> <li>■ 罩面砂浆</li> <li>■ 粘结/加固砂浆</li> <li>■ 防火砂浆</li> <li>■ 灌浆砂浆</li> </ul>	■ 3x2.5 mm <sup>2</sup> , BLU 2-16A-25 米电缆线	20 42 34 20	
	■ 扩展料斗	00 61 27 29	
	■ 料斗防尘器	00 61 11 77	
	■ 扩展料斗防尘器	00 61 98 34	
	■ 混合轴BIONIK Ritmo I plus	00 58 42 02	
	■ 定子 B4-2 mf	00 00 84 62	
	■ 转子 B4-2	00 24 58 10	
	更多备件和零件可访问 <a href="http://www.pft.eu/plus">www.pft.eu/plus</a>		

## PFT 服务保障

以客为尊, 专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。



Click. Discover. Experience.

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

下载APP: PFT-Plastering Technology

## 太仓培福德机械设备有限公司

江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)

保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好, 有关使用、输出量及性能的数据是基于经验, 但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可, 不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT RITMO L FC-230V plus-CN/10.18/PFT