

# PFT SILOMAT XXL-D

## 不易输送材料解决者

专为粗糙，硬质材料而设计。



将预拌干混砂浆连续、无离析地输送至工作现场。



### 技术数据

物料编号	00 60 67 58	50 Hz
输送距离 出料口	25 m 50 m 100 m	28 kg/min 24 kg/min 15 kg/min
送料轴	30升/分钟	
电源连接	400 V, 3 Ph, 50/60 Hz	
空压机 容量	7.5 kW 9.0 kW	50 Hz 60 Hz
最大压力 空气流	2.8 bar 120 Nm <sup>3</sup> /h 144 Nm <sup>3</sup> /h	50 Hz 60 Hz
筒仓连接	Ø 250 mm	
尺寸: 长/宽/高	1,200/630/720 mm	
输送罐高度	1,000 mm	
输送罐容量	65升	
重量	空压机 输送罐 总重	

**提示:**  
输送距离取决于使用的材料。



# 优点一览

		<p><b>1</b> 大轮子，便于现场处理和筒仓装配</p> <p><b>1</b> 送料轴将预混砂浆恒定地加入空气流中</p> <p><b>1</b> 适用于容器/筒仓卸料</p> <p><b>1</b> 带执行器和手轮的截止阀</p> <p><b>2</b> 空压机干燥运行；不需要换油</p> <p><b>3</b> 控制箱易于控制和操作</p> <p><b>4</b> 通过挤压阀进行防篡改控制，旁路技术允许在输送过程中填充输送罐</p> <p><b>5</b> 排气装置</p> <p>现场易于更换磨损件</p> <p>机器长久运行，具有高水平的运行可靠性</p> <p>硬质材料填充高度低</p> <p>旋转式压缩机：可滚动和便携式执行</p> <p><b>PFT 建议</b> 将扩展料斗安装在G4上并利用最大存储容量（针对预混干砂浆）</p>
		

应用领域		配件	配件编号
<ul style="list-style-type: none"> <li>机喷石膏砂浆</li> <li>石膏灰泥</li> <li>水泥砂浆</li> <li>石膏砂浆</li> <li>石灰水泥石膏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>砌筑砂浆</li> <li>散装材料</li> <li>骨料</li> <li>配料</li> <li>和更多</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>输送管-DN45-73.3 米 00 47 34 24</li> <li>橡胶管-DN45-20 米 3根</li> <li>橡胶管-DN45-13.3 米 1根</li> <li>软管钩扣1个</li> <li>注射罩，可折叠</li> <li>用于袋装材料的料斗</li> <li>扩展料斗</li> <li>5x4 mm2 RED 5-32A-50 米电缆线</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 42 06 64</li> <li>20 71 60 00</li> <li>00 45 34 69</li> <li>20 42 39 00</li> </ul>

## PFT 服务保障

以客为尊，专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。



Click. Discover. Experience.

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

下载APP：PFT-Plastering Technology

## 太仓培福德机械设备有限公司

江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)

保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好，有关使用、输出量及性能的数据是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT SILOMAT XXL-D-CN/10.18/PFT