

PFT RONDO superlight

Tan ligero... que casi se olvida que está ahí.

Hasta qué punto ciertas cosas son pesadas se comprende frecuentemente cuando de repente se hacen ligeras. Gracias a su peso ultraligero a penas percibirá la nueva manguera de material PFT RONDO superlight... ni al transportarla ni al enlucir. ¡Así podrá trabajar sin molestias! Igual de sencillo es el cambio del acoplamiento hidráulico de dos piezas para el mortero, simplemente por medio de una rosca. ¡A partir de ahora no se tome el trabajo como una pesadez!

NUEVO



- Superligero
- Triple presión de ruptura
- Con conexión hidráulica
- Acoplamiento de mortero fácilmente sustituible
- Interior de PUR – alta resistencia al rozamiento



VISTA SINÓPTICA DE LAS VENTAJAS

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>Manguera de material - RONDO superlight:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Manejo sencillo y cómodo ■ Interior de PUR (1 mm) – alta resistencia al rozamiento según DIN 14811 <p>1 Protección contra dobladuras de mangueras (macho)</p> <p>Acoplamiento para el mortero:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Comprobaciones TÜV regulares 3 Cambio fácil por rosca de los acoplamientos para mortero de dos piezas unidos hidráulicamente 4 Elevado flujo de mortero ■ Elevadas tolerancias de adaptación (seguridad) 5 Colocación adaptada de la espiga dentro de la perforación 6 Superficie de cierre estanco lisa <p>■ Alta calidad del material, fundición maleable:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reducida formación de grietas ■ Aumento de la resistencia a la presión, capacidad de sometimiento a carga así como seguridad contra roturas ■ Galvanizado integral o bien fabricación a base de aluminio (sin corrosión) ■ Elevada resistencia de las piezas <p>Productos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RONDO superlight flex DN25 – 5 m Núm. art. 00 66 73 49 ■ RONDO superlight flex DN25 – 10 m Núm. art. 00 66 73 48
<p>3</p> 	<p>4</p> 	
<p>5</p> 	<p>6</p> 	

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Revoque de yeso
- Cal-cemento-revoque (tamaño de grano ≤ 3 mm)



INFORMACIONES / DATOS TÉCNICOS

Tipo de conexión	Acoplamiento para el mortero
Clasificación de manguera	
Peso de 5 m 10 m	2,9 kg 4,3 kg
Diámetro interior	25 mm
Presión de servicio	máx. 40 bares
Presión de ruptura	125 bares
Radio de curvatura	200 mm

La garantía de servicio PFT

Cercanía al cliente, competencia técnica y excelente servicio. Para ello contará PFT con su centro de distribución y servicio en todo el mundo también durante los siguientes.



¡Descargar ahora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Servicio técnico +49 9323 31-1818

Teléfono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Todos los derechos y posibilidades de modificaciones técnicas reservados. Nuestra garantía es relativa solo a las características impecables de nuestras máquinas. Los datos de consumo, las cantidades, las indicaciones relativas a los modelos y los datos sobre la potencia son valores experimentales que no pueden transferirse sin más en caso de circunstancias divergentes. Por lo demás rigen siempre las directivas del fabricante del material. Las modificaciones, reimpressiones y reproducciones foto-mecánicas, también en extractos, requieren la autorización de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO superlight - ES/03.20/PFT