

PFT BOLERO FC-230V

Ideální pro intenzivní promíchání materiálů


Toto inteligentní řešení umožňuje bezpečně a v nejvyšší kvalitě zpracovávat takové materiály, které vyžadují obzvláště dlouhou dobu míchání.

TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. číslo	00 24 53 37
Pracovní tlak	max. 20 bar
Dopravní výkon	až 9 l/min
Dopravní vzdálenost	až 30 m
Hnací motor	230 V, jednofázový, 50 Hz 2,2 kW, 181 min ⁻¹
Připojovací kabel	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Objem zásobníku	68 l
Rotor/stator	D 4-2
Výstup materiálu	DN35 M díl
Míchač	BOLERO centro
Rozměry: D / Š / V	800/700/1500 mm
Plnicí výška	950 mm
Hmotnost	~ 112 kg

Upozornění:

Dopravní vzdálenost závisí na používaných materiálech.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- Kombinuje omítačku, dopravník a torkretovací stroj s pravým nebo levým smyslem otáčení
- Lze přesně dodržet předepsané časy míchání a bobtnání materiálu
- Chybné míchání je prakticky vyloučeno
- Integrovaný maltový manometr
- Velká kola vhodná na stavenišťe
- Čistící hrdlo na materiálovém zásobníku
- Flexibilně nastavitelná intenzita míchání
- Frekvenční měnič pro plynulou regulaci otáček a zvýšení točivého momentu
- Pracuje s vysokým výkonem a spolehlivě i na střídavý proud 230 V

ROZSAH POUŽITÍ

- Zárubňové, kotevní a lepicí malty
- Žáruvzdorná malta
- Vícekomponentní materiál
- Bentonit
- Strukturální a akustické omítky
- Nivelační hmoty
- Potěry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLU 2-16 A - 25 m
- ZARGOMAT - speciální pistole na lepidla pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Stříkáč sada na vrchní omítky
- RONDO DN25 - 15 m
- Vzduchová hadice DN12 Ewo | Geka - 15 m

OBJ. Č.

- 20 42 34 20
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 23 21 06
- 00 02 11 01
- 20 21 16 01

Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejních a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! Aplikace: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování včetně částí textu musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT BOLERO FC-230V – CZ/04.19/PFT