

PFT G 4 XL

Výkonné a kompaktní


Směšovací čerpadlo je přímo navrženo pro náročné pracovní podmínky na staveništi. Díky vyššímu výkonu motoru, dopravovaným množstvím a delším dopravním vzdálenostem dokáže splnit jakékoli nároky.

TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Číslo výrobku	00 40 67 95
Pracovní tlak	max. 40 bar
Dopravní výkon	max. 85 l/min
Dopravní vzdálenost	až 50 m
Hnací motor	400 V, 3 fáze, 50 Hz, 7,5 kW, 400 min ⁻¹
Objem zásobníku	145 l
Rotor/stator	D 6-4
Stříkací zařízení	DN25-360° S14 200 Geka
Vzduchový kompresor	COMP M-250 Handy, 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min
Výstup materiálu	DN35 M-díl
Hadice	RONDO DN25 - 15 m
Vodní čerpadlo	AV 1000 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 0,6 kW
Rozměry: D / Š / V	1200 / 720 / 1530 mm
Plnicí výška	910 mm
Hmotnost	cca 365 kg

Upozornění:

Dopravní vzdálenost závisí na používaných produktech.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- 1** Snadné čištění – gumová mísící zóna s výměnnou přírubou pro D a R-čerpádla
- 2** Zesílená rámová konstrukce a odolná kolečka
- 3** Kapsy pro vidlice vysokozdvížného vozíku a závěsná oka pro přepravu jeřábem
- 4** Usměrňovací plech – snížení prašnosti
- 5** Velká skříň s ovládáním – s jednoduchou údržbou a prachuvzdorná
- 6** Spínače a připojovací hrdla jsou umístěny ve vnitřním obrysu rámu
- 7** Bezporuchový provoz zajištěný velkým jemným vodním filtrem
- 8** Jednoduché, rychlé a racionální plnění stroje materiálem:
 - plnění z pytlů
 - pneumatické plnění ze sila pneumatickým dopravním systémem PFT SILOMAT
- Flexibilní intenzita míchání zajištěná dvěma přítoky vody
- Bezpečnější transport díky čtyřem úchytům se sklopným mechanismem
- Perfektní údržba díky bezproblémovému přístupu k vodní armatuře a tlakovým spínačům
- Ochrana proti běhu naprázdno v materiálovém zásobníku zabraňuje chodu stroje naprázdno

ROZSAH POUŽITÍ

- Sádrové omítky
- Izolační omítky
- Vápenosádrové omítky
- Výplňové malty do drážek
- Cementové omítky
- Zdicí malty
- Izolace
- Lité potěry
- Vápenocementové omítky
- Podlahové stěrky
- Hmoty fango
- Lepicí / armovací malty

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | OBJ. Č. |
|--|-------------|
| ■ Prodlužovací kabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 50 m | 20 42 39 00 |
| ■ Přefukovací víko s hlásičem stavu naplnění a ovládacím kabelem | 20 60 02 13 |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360° | 00 42 00 58 |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo | 00 41 89 75 |
| ■ Stříkácká sada na vrchní omítky | 00 23 21 06 |

Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT G 4 XL – CZ/06.19/PFT