

PFT HM 24

Šikovní míchačka s plněním z pytlů nebo sila

Všeuměl mezi kontinuálními míchačkami. Je určena především ke zpracování lepicích malt. Navíc se vyznačuje snadnou manipulací.




TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. číslo	00 02 03 57
Míchací výkon	max. 25 - 50 l/min
Hnací motor	400 V, 3 fáze, 50 Hz, 3 kW, 280 min ⁻¹
Míchací trubka	gumová míchačká trubka
Zrnitost	max. 6 mm
Připojení vody	DN12 Geka - provozní tlak 2,5 bar
Kolečka	2 kolečka
Ovládání a řízení	start/stop
Podstavec	pevný
Objem zásobníku	110 l
Rozměry: D / Š / V	1870/670/970 mm
Plnicí výška	970 mm
Vyprazdňovací výška	650 mm
Hmotnost	~ 110 kg

Upozornění:

Míchací výkon závisí na používaných produktech.



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- 1 Odnímatelný výtok malty
- 2 Vodní armatura s redukčním ventilem
- 3 Dokonalá souhra mezi kontinuální míchačkou a dopravním čerpadlem
- 4 Připojení k silu/kontejneru umožňuje víko pro přímé připojení k silu s materiálem (obj. č. 20 60 05 00)
- Minimální nároky na údržbu a čištění
- Pohodlná přeprava
- Obraceč fází v připojovací vidlici
- Přezkovač směšovací trubky: Nedochází k trvalému ulpívání materiálu
- Jednoduchá obsluha
- Trvale stejná kvalita míchání

ROZSAH POUŽITÍ

- Zdicí malta
- Lehčená zdicí malta
- Armovací malta
- Škrábaná omítka
- Cementová omítka
- Izolační omítka
- Potěrová malta
- Vyrovnávací hmoty
- Lepicí malta
- Strukturovaná omítka
- Sanační omítka
- Malta na lepení obkladů a spárovací malta
- Šlechtěná omítka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A - 50 m
- Hadice na vodu Geka | Geka DN19 - 40 m
- Stříkací tryska DN19 Geka
- Nástavec s materiálovým zásobníkem - 142 litrů
- Víko materiálového zásobníku
- Směšovací hřídel HM 24

OBJ. Č.

- 20 42 33 50
- 20 21 21 00
- 20 21 57 00
- 00 45 34 69
- 00 20 12 67
- 00 51 30 92

Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejných a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! Aplikace: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování včetně částí textu musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT HM 24 – CZ/09.19/PFT