

PFT MULTIMIX 140

Praktická a výkonná míchačka


Odolná míchačka, k jejímž přednostem patří mnohostranné použití, je určena pro náročné podmínky na staveništi. Zadní sklopná stupačka a natrhávací pytlů umožňují snadné a dávkované plnění mísícího tanku o obsahu 140 litrů. Až 60% časová úspora dokazuje, že míchačka představuje účinné a hospodárné řešení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obj. číslo	00 62 74 06
Hnací motor	230 V, jednofázový, 50 Hz, 2,3 kW, 29 min ⁻¹
Objem zásobníku	140 l
Mísící tank	ocel
Obsluha	start/stop
Zrnitost	max. 8 mm ochranná mříž: LW 45x45
Plnicí výška	1210 mm
Vyprazdňovací výška	640 mm výška konzole: 290 mm
Rozměry: D / Š / V	820 / 770 / 1210 mm
Hmotnost	~119 kg

Upozornění:

Veškeré údaje závisejí na používaných produktech.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- 1** Vynikající kvalita míchání
Vzájemně přesazená míchací ramena s lopatkami a stírací lopatka.
- 1** Rychlé čištění
Míchací ramena lze snadno vyjmout bez použití nářadí a jednotlivě vyměnit.
- 2** Snadné a dávkované plnění
To umožňuje natrhávač pytlů na ochranné mříži a zadní sklopná stupačka.
- 2** Nejvyšší úroveň bezpečnosti
Zajištěná uzamykatelnou ochrannou mříží.
- 3** Hlavní vypínač
Je opatřen tlačítkem pro rychlé zastavení a bezpečnostním vypínačem víka bubnu.
- 4** Jednoduché a rychlé vyprázdnění
Do kbelíku, truhlíku na maltu nebo do kolečka segmentovým šoupátkem zabudovaným do dna tanku.
100 litrů odpovídá obsahu kolečka.
- 4** Masivní a odolná konstrukce
Projede jakýmikoli dveřmi a díky velkým kolům se dostane snadno až nahoru.
- 4** Jednoduchá přeprava
Snadné vyložení zvládne jeden pracovník.

ROZSAH POUŽITÍ

Na nejrůznější materiály:

- Omítková a zdící malta
- Cementová malta
- Omítka
- Šlechtěná omítka
- Lepidlo
- Sádra
- Teraso
- Štěrky
- Vápno
- Potěr
- Spárovací hmota
- Nátěrové hmoty

PŘÍSLUŠENSTVÍ | VARIANTA

OBJ. Č.

- Prodlužovací kabel 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m 20 42 34 00
- MULTIMIX 100, 230 V, 1fáz., 50 Hz 00 62 74 05
- MULTIMIX 140 plus, 400 V, 3fáz., 50 Hz 00 25 16 36

„plus“ znamená, že míchačku lze snadno umístit nad dopravní erpadlo, jako např. ZP 3 nebo SWING.

Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejných a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! Aplikace: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování včetně částí textu musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT MULTIMIX 140 – CZ/05.19/PFT