

PFT RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

Výkonná strojní omítačka na 230 V s dopravní vzdáleností až 20 m

S osvědčenou strojní omítačkou na 230 V vybavenou SD 6-3 dokáže jediný pracovník stříkat a nanášet nejrůznější materiály se zrnitostí až 3 mm.



NOVINKA



TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA


Obj. číslo	00 65 74 43
Rotor/stator	SD 6-3 slimline
Dopravní výkon	plynule nastavitelný až do 20 l/min
Dopravní vzdálenost	až 20 m
Materiál	sádrová omítka
Pracovní tlak	max. 20 bar
Hnací motor	230 V, jednofázový, 50 Hz, 2,2 kW, 55 – 492 min ⁻¹
Přípojovací kabel	BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m
Stříkací zařízení	DN25-360° S10 200 Ewo
Vzduchový kompresor	COMP R-80, 230 V, jednofázový, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Výstup materiálu	DN25 V-díl
Hadice	RONDO DN25 – 15 + 5 m
Hadice na vzduch	DN9 Ewo Ewo – 16 + 5 m
Míchací trubka	gumová
Obsluha	kompresor: tlakové odpojení
Objem zásobníku	45 l
Rozměry: D / Š / V	750 / 600 / 1.430 mm
Plnicí výška	930 mm
Hmotnost	~ 133 kg

Volitelné: rotor/stator SD 6-3 slimline soft

Dopravní výkon	plynule nastavitelný až do 20 l/min
Dopravní vzdálenost	až 20 m
Materiál	sádrové omítky, vápenocementové omítky
Pracovní tlak	max. 15 bar

Upozornění:

Doporučená hodnoty závisejí na kvalitě, složení a konzistenci malty, provedení a stavu čerpadla, průměru dopravní hadice a dopravní výšce. Vždy platí příslušné směrnice výrobce materiálu.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- 1** Pro doplňování materiálu z kbelů/pytlů
- 2** Optimalizovaný výtok z hlediska proudění
- 2** Integrovaný maltový manometr
- 3** Gumová mísicí zóna s výměnnou přírubou umožňující snadné čištění
- 4** Lze snadno rozebrat na jednotlivé moduly
 - Motor s ochrannou mříží (a): 30 kg
 - Materiálový zásobník s čerpadlovou jednotkou (b): 36 kg
 - Podvozek (c): 64 kg
 - Mísicí hřídel (d): 3 kg
- 4** Standardní vybavení zahrnuje příložený vibrátor
- 5** Flexibilní intenzita míchání zajištěná dvěma přítoky vody
- 6** Jednoduchá manipulace při uvádění do provozu, přestavění, údržbě a čištění
- 6** Sklápecí motor
- 6** Obvodové těsnění na materiálovém zásobníku pro montáž příslušenství
- 7** Možnost přepravy v jakémkoli vozidle kombi
- Montážní poloha pro rotor/montáž statoru
- Kuželová míchací trubka zajišťující optimální tok materiálu
- Velký násypný otvor
- Pracuje s vysokým výkonem a spolehlivě i na střídavý proud 230 V
- Nástavec s násypkou - dvojnásobně velký objem

ROZSAH POUŽITÍ

- Vnitřní omítka
- Venkovní omítka
- Podlahové stěrky
- Jemná stěrka
- Armovací a lepicí malty
- Žáruvzdorná malta
- Malta pro zalévání zárubní

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m
- Nástavec s násypkou pro RITMO L plus
- DUSTCATCHER RITMO L plus kompl. 00 61 11 77
- Mísicí hřídel BIONIK RITMO L plus 00 58 42 02
- Stator SD 6–3 slimline 00 40 62 89
- Stator SD 6–3 slimline soft 00 58 50 53
- Rotor SD 6–3 slimline 00 40 62 88

Další příslušenství, resp. náhradní díly naleznete na www.pft.net/plus

OBJ. Č.

20 42 34 20
00 61 27 29



Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejních a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! Aplikace: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

RITMO L plus – SD 6–3 – CZ/09.19/PFT