

SD 6-3 slimline SD 6-3 slimline soft

Velké výkony pro výkonné 230V stroje PFT

Systém rotoru/statoru RFT je speciálně vyvinutý pro stroje 230 V společnosti PFT, jako např. G 4 FC-230/400V. Vysoké dopravované množství 20 l/min a zrnitost až 3 mm dokazují, že tyto díly ideálně zapadají do rodiny rotorů/statorů PFT.



TECHNICKÉ ÚDAJE

SD 6-3 slimline

Stator	00 40 62 89
Rotor	00 40 62 88
Dopravní výkon	až 20 l/min
Dopravní tlak	max. 20 bar
Dopravní vzdálenost	až 20 m
Zrnitost	max. 2 mm
Tvrdost gumy	tvrdá
Typ statoru	bezúdržbový
Typ připojení / Ø	D-čerpadlo / 90 mm
Délka statoru	273 mm

SD 6-3 slimline soft

Stator	00 58 50 53
Rotor	00 40 62 88
Dopravní výkon	až 20 l/min
Dopravní tlak	max. 15 bar
Dopravní vzdálenost	až 20 m
Zrnitost	max. 2 mm
Tvrdost gumy	měkká
Typ statoru	bezúdržbový
Typ připojení / Ø	D-čerpadlo / 90 mm
Délka statoru	273 mm

PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED

- Vysoké dopravované množství
- Délka hadice až 20 m
- Kaučuková směs s vysokou odolností proti opotřebení
- Rotor z tvrzené litiny s povlakem z karbidu chromu vysoce odolný proti opotřebení

Upozornění:

Doporučená hodnoty závisí na kvalitě, složení a konzistenci malty, provedení a stavu čerpadla, průměru dopravní hadice a dopravní výšce. Vždy platí příslušné směrnice výrobce materiálu.

