

PFT ZP 3 XL FC-400V


Univerzálně využitelné dopravní čerpadlo

Výkonné vložené čerpadlo na maltu dopravuje omítku, zdící maltu nebo litý potěr připravené kontinuálním míchačem, míchačem s nuceným oběhem či pojízdným míchačem přímo na místo zpracování. Čerpací výkon lze plynule přizpůsobit spotřebě materiálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. číslo	00 10 29 57
Pracovní tlak	max. 30 bar
Max. dopravní výkon	12 - 42 l/min
Dopravní vzdálenost	až 100 m
Hnací motor	400 V, 3 fáze, 50 Hz 7,5 kW, 84 - 280 min ⁻¹
Objem zásobníku	130 l
Rotor/stator	R 7-3 S
Zrnitost	max. 7 mm
Výstup materiálu	DN50 M-díl
Plnicí výška	620 mm
Rozměry: D / Š / V	2.255/725/745 mm
Hmotnost	~240 kg

Upozornění:
Veškeré údaje závisejí na používaných produktech.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- Dopravní výkon lze přizpůsobit výměnou čerpadla (L- čerpadlo nebo R-čerpadlo)
- Plné gumové obruče a ocelové disky
- Těsnící jednotka mezi převodovkou a materiálovým zásobníkem s kontrolním otvorem
- Čistící hrdlo v materiálovém zásobníku
- Čerpací výkon lze plynule regulovat frekvenčním měničem
- Volitelné vybavení: vibrační síto
- Závěsná oka

ROZSAH POUŽITÍ

- Zdicí malta
- Lehčená zdicí malta
- Armovací malta
- Potěrová malta
- Lepicí malta
- Obkládací a spárovací malty
- Cementová omítka
- Izolační omítka
- Hliněná omítka
- Strukturovaná omítka
- Sanační omítka
- Škrábaná omítka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 25 m
- Kabel dálkového ovládání s vypínačem - 25 m
- Vibrační síto pro dodatečnou montáž
- Přestavbová sada pro vzduchový kompresor
- Hadice na vodu Geka | Geka DN12 - 5 m
- Nástavec s násypkou 300 mm

OBJ. Č.

- 20 42 39 20
- 20 45 69 29
- 00 14 81 46
- 00 15 11 79
- 20 21 11 00
- 00 09 80 04

Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejních a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! Aplikace: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT ZP 3 XL FC-400V – CZ/04.19/PFT