

PFT ZP 3 XXL FC-400V


Odolné provedení s bezkonkurenčním dopravním výkonem

Dopravní čerpadlo s výkonem 180 l/min je vhodné pro nejrůznější způsoby použití. ZP 3 XXL čerpá připravenou omítku, zdící maltu nebo směs na litý potěr přímo na místo zpracování bez ohledu na to, jak daleko nebo vysoko se nachází.

TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. číslo	00 15 11 74
Pracovní tlak	max. 20 bar
Max. dopravní výkon	15 - 180 l/min
Dopravní vzdálenost	až 150 m
Hnací motor	400 V, tři fáze, 50 Hz, 13 kW, 14 - 162 min ⁻¹
Objem zásobníku	130 l
Rotor/stator	2 L 8
Zrnitost	max. 14 mm
Výstup materiálu	DN 65 V-díl
Plnicí výška	620 mm
Rozměry: D / Š / V	3075/725/745 mm
Hmotnost	~380 kg

Upozornění:
Všechné údaje závisí na používaných produktech.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- Plynule regulovatelný čerpací výkon frekvenčním měničem
- Dlouhá výtlačná příruba na materiály se zrnitostí až 14 mm
- Vysoké dopravní výkony a vzdálenosti
- Odolné a kompaktní provedení
- Plné gumové obruče a ocelové disky
- Těsnící jednotka mezi převodovkou a materiálovým zásobníkem s kontrolním otvorem
- Čistící hrdlo v materiálovém zásobníku
- Vestavěná řídicí jednotka s řízením vibrátoru

ROZSAH POUŽITÍ

- Zdicí malta
- Lehčená zdicí malta
- Směs na litý potěr
(z pojízdného míchače)
- Vyrovnávací hmoty
- Stříkaný beton

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 5 x 6 mm²,
RED 5-32 A - 25 m
- Kabel dálkového ovládání s
vypínačem - 25 m
- Nástavec s násypkou 300 mm
- Hadice na vodu GEKA |
Geka DN12 - 5 m
- Stříkací tryska DN19 se spojkou Geka
- Proplachovací hadice DN10 Geka - 11 m

OBJ. Č.

- 00 10 56 33
- 20 45 69 29
- 00 09 80 04
- 20 21 11 00
- 20 21 57 00
- 00 11 38 56

Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejních a servisních center PFT na celém světě i v přícházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! Aplikace: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT ZP 3 XXL FC-400V – CZ/04.19/PFT