
BELGRAVIA MICRO - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	M1
Bæresystem	S15



ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55




Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

BELGRAVIA MICRO - PERFORERINGSDATA

Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Belgravia Micro er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format.
Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores lokale repræsentant.


M2F



M2T




M3F




M3T



M4F




M4T




M2L




M4L2




M3L




M4T2



M4L




M1F




M2T




M2F




M3T




M3F




M4T




M4F




M4L2




M2L




M4T2



M3L




M4L



BELGRAVIA MICRO - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	M1
Bæresystem	S24



ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55



Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

BELGRAVIA MICRO - PERFORERINGSDATA

Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Belgravia Micro er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format.
Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores lokale repræsentant.

M2F



M2T




M3F



M3T




M4F




M4T




M2L




M4L2



M3L



M4T2



M4L




M1F




M2T




M2F




M3T




M3F




M4T




M4F




M4L2




M2L



M4T2



M3L



M4L

