

PFT G 4 smart

Perfekte Arbeit für eine geringe Investition


Speziell für das kleine Budget entwickelt, aber dennoch mit überzeugender Qualität. Die PFT G 4 smart leistet perfekte Arbeit für wenig Geld. Für jede Herausforderung bietet Sie eine effiziente und zuverlässige Lösung im harten täglichen Einsatz.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 25 73 59
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Förderleistung	max. 35 l/min
Förderweite	bis zu 30 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 U/min
Rotor/Stator	D 6-3
Spritzgerät	smartline DN25 F14 200 Geka
Luftkompressor	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l / min
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 - 10 m
Luftschlauch	DN12 Ewo V-Teil Geka - 11 m
Wasserpumpe	AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
Bedienung und Steuerung	Start/Stopp inkl. Wasserpumpensteuerung
Behältervolumen	145 l
Abmessungen: L/B/H	1.200/720/1.530 mm
Einfüllhöhe	910 mm
Gewicht	~ 285 kg

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.
Abbildungen ähnlich



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Störungsfreier Betrieb durch großen Wasserfeinfilter
 - 2** Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahme
 - 3** Staplerlaschen und Kranösen
 - 4** Einfach, schnell und rationell – das Bestücken der Maschine mit Material:
 - Direktbefüllung aus Silo mittels Übergabehaube
 - Befüllung mit Sackware
 - Pneumatische Befüllung aus Silo mittels Förderanlage PFT SILOMAT und Einblashaube
 - 5** PFT DUSTCATCHER zur Reduzierung von Staubentwicklung
- Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
 - Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse
 - Sicherer Transport durch vier Griffe mit Klappmechanismus
 - Perfekt wartungsfreundlich – Wasserarmatur und Druckschalter sind problemlos zugänglich

Abbildungen ähnlich

EINSATZGEBIETE

- Gipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Dämmmer
- Kalk-Zement-Putz
- Fangmassen
- Dämmputz
- Schlitzmörtel
- Mauermörtel
- Fließestrich
- Fließspachtel
- Klebe- und Armierungsmörtel

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 50 m
- DUSTCATCHER G 4 komplett
- Einblashaube
- Übergabehaube
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- G 4 smart ohne Druckerhöhungspumpe

ART.-NR.

- 20 42 39 00
- 00 53 97 16
- 20 60 02 13
- 20 60 05 00
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 26 06 22

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 smart – DE/01.21/PFT