CE

0672

KNAUF GYPSOPIIA A.B.E.E
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 10, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ
10 EURIPIDOY ST., GR-176 74 KALLITHEA, ATHENS

15

0082_Guardex_12,5_2015-09-10

EN 15283-1:2009-08

GM-FH1R – Knauf Guardex 12,5 mm

Γυψοσανίδες ενισχυμένες με υαλοϋφασμα για χρήση στις δομικές κατασκευές
Gipsplatten mit Vliesarmierung in Bauwerken
Gypsum boards with mat reinforcement in building construction works

Αντοχή σε κάμψη/ Biegezugfestigkeit/
Flexural strength – F: Ικανοποιεί /bestanden/pass
≥ 300 N (εγκάρσια διεύθυνση/transverse/transversal)
≥ 725 N (διαμήκης διεύθυνση/ längs/longitudinal)

Κλάση πυραντίστασης/ Brandverhalten/
Reaction to fire – R2F: A1

Συντελεστής ατμοδιαπερατότητας/
Wasserdampfdurchlässigkeit/
Water resistance factor – μ: 10/4 (EN ISO 10456)

Θερμική αγωγιμότητα/ Wärmeleitfähigkeit/
Thermal conductivity – λ: 0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)