



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 0082\_AQUAPANEL®\_Betocoat\_2016-06-10

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**V1 – W2 –0,3 MPa – λ = 0,7 W/(m·K) – A2-s1,d0 - Knauf AQUAPANEL® Betocoat**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Εξωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες και χωρίσματα**
- Κατασκευαστής: **Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε, Ευριπίδους 10, 176 74 Καλλιθέα/Αθήνα  
Tel. +30-210-9310567, Fax +30-210-9310568, E-Mail knauf@knauf.gr**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **System 3**
- a) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15824:2009-07**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **MFPA Leipzig(NB 0800) για την κλάση πυραντίστασης.**  
**Προσδιορισμός του τύπου του προϊόντος και ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή.**  
b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: - /Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: -  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: - / Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): -
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδης Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Διαπερατότητα υδρατμών	V <sub>1</sub>
Υδροαπορρόφηση	W <sub>2</sub>
Συγκόλληση	≥ 0,3 MPa
Αντοχή	NPD (μη καθορισμένη επίδοση)
Θερμική αγωγιμότητα	λ = 0,7 W/(m·K)
Κλάση πυραντίστασης	A2-s1,d0
Επικίνδυνες ουσίες	NPD (μη καθορισμένη επίδοση)

- Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: -

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη(τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:  
Νίκος Μπουλούκος  
(Τεχνικός και Προϊοντικός Διευθυντής)

Καλλιθέα/Αθήνα, την/στις 10.06.2016

-----