TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr KAQ_0413

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **AQUAPANEL® Joint Filler – grey / Fugenspachtel - grau**
JFG_131094_001
JFG_131094_012

2. Kavandatud kasutusala: **vuugipahtel AQUAPANEL® Cement Board jaoks.**

3. Tootja: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638 Iserlohn**
Tel +49 2374 5036-0, faks +49 2374 5036-300
e-post: aquapanel.info@knauf.com

4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ**
Masina 20, 10144 Tallinn
Tel (+372) 651 8697, e-post: info@knauf.ee

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteemid: **süsteem 4.**

6.a. Ühtlustatud standard: **EN 998-1:2003**
Teavitatud asutus: **TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780)**

6.b. Euroopa hindamisdokument / Euroopa tehniline hinnang / Tehnilise hindamise asutus /
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalik**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	**Toimivus**	**Ühtlustatud tehniline kirjeldus**
Mördiklass	Üldotstarbelise krohvimördi kuivsegu (GP) sise- ja välistöödeks (CS IV)	EN 998-1:2003
Tuletundlikkus	A1	EN 998-1:2003
Veeimavus	W2	EN 998-1:2003
Veeauru difusioonitakistuskonstant	μ =5 (märjalt) μ = 20 (kuivalt) EN 1745 tabelväärtused	EN 998-1:2003
Tõmbenakketugevus	≥ 0,07 N/mm², purunemispilt: B	EN 998-1:2003
Soojusjuhtivustegur $\lambda_{10,tr}$	≤ 0,45 W/mK - P=50%; ≤ 0,49 W/mK - P=90% EN 1745 tabelväärtused, kuivalt ≤ 1400 kg/m³	EN 998-1:2003
Vastupidavus	NPD	EN 998-1:2003

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: ei ole oluline

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Thomas Koslowski
Juhatuse esimees

Iserlohn, 14.06.2016.