



Sausās būves sistēma

## K741.lv

Tehniskā lapa

08/2021

# Knauf Brown

Ģipša plāksne grīdai

## Materialāls

- Knauf Brown ir īpaši izturīga speciālā ģipša plāksne grīdai ar ģipša kodolam pievienotu stiklšķiedru, ar brūna kartona pārklājumu.
- Uzdrukas krāsa - sarkana
- Sānu malu veids - VK,
- gala malu veids - SK.

## Plāksnes tips

LVS EN 520: DFIR

DIN 18180: GKF

## Uzglabāšana

Sausā vietā uz koka paliktņiem.

## Kvalitātes nodrošinājums

Saskaņā ar EN 520 prasībām ir veikts produkta tipa tests, tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts marķēts ar CE zīmi. Visām SIA Knauf ražotajām ģipša plāksnēm, sadarbībā ar Bureau Veritas Latvija, ir izstrādātas Produkta vides deklarācijas (EPD).

## Īpašības un priekšrocības

- Augsta slodzes izturība
- Augsta triecientrokšņu izolācija
- Niecīga uzbriešana vai rukums klimatisko apstākļu ietekmē
- Nedegoša
- Vienkārši apstrādājama

## Ģipša plāksne grīdai

## Pielietojums

Knauf Brown ģipša plāksnes ir pielietojamas sauso grīdu izbūvē. Grīdas pamatni veido uz nestspējīgas pamatnes - no plāksnēm divās kārtās, tās liekot vienu uz otras, lai neveidojas krustveida šuves. Plāksnes savstarpēji jāsalīmē un jāsakrūvē.

Knauf Brown ir piemērots:

- dzīvojamās telpās, slimnīcās un viesnīcās, ieskaitot to virtuves un vannas istabas;
- birojos, telpās, kurās izvietotas smagas iekārtas, uzgaidāmajās telpās, atpūtas telpās, zālēs, tirdzniecības telpās līdz 50 m<sup>2</sup>, apakštāvu platībās - dzīvojamās ēkās, biroju ēkās un tamlīdzīgās telpās.

Veido:

- apsildāmās grīdas,
- ar  $\geq 2$  mm Knauf N 410 – izturīgu grīdu pret krēslu ritenīšu nodilumu,
- grīdas pamatni zem parketa un mozaīkas parketa klājuma,
- zem paklāju, PVC un linoleja segumiem,
- zem flīzēm (maks.izmērs: 330 x 330 mm).

Iekšdarbiem.

## Tehniskie dati

## Citi norādījumi

## Apstrāde

Apstrāde notiek saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kā arī saskaņā ar informāciju, kas ir sniegta attiecīgajos Knauf sausās būves sistēmbukletos.

## Utilizācija

Atkritumu identifikācijas klases:

17 08 02;

17 09 04

(sk. materiāla drošības datu lapu).

**Piegādes programma**

| Nosaukums   | Ģipša plāksnes izmērs |              |               | Malu veids | Iepakojums<br>gab./paletē | Art. Nr. | EAN kods      |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|----------|---------------|
|             | Platums<br>mm         | Garums<br>mm | Biezums<br>mm |            |                           |          |               |
| Knauf Brown | 900                   | 2000         | 12,5          | VK         | 60                        | 00136706 | 4750614001707 |

**Knauf info centrs:**

► Tel. +371 67 032 999

► [info-lv@knauf.com](mailto:info-lv@knauf.com)

► [www.knauf.lv](http://www.knauf.lv)

**SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: +371 67032999.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.