



2013

Knauf Rotband Uni
Grunts

Materiāls

Knauf Rotband Uni (stirola un akrila ūdens suspensija) ir grunts sienām un grīdai ar ļoti lielu iesūkšanās spēju.

Uzglabāšana
12 mēnešus (temperatūrā virs nulles).
Neuzglabāt vietās, kur ir tieša saules staru ietekme vai paaugstināta temperatūra!
Transportēt un uzglabāt temperatūrā virs +5°C.

Iepakojums
1 l, art. Nr. 178864
5 l, art. Nr. 178868
10 l, art. Nr. 178869

Pielietojums

Knauf Rotband Uni ir lietošanai gatavs produkts ar ļoti augstu iesūkšanās spēju, kas nostiprina putekļus veidojošās virsmas un virsmas ar lielu uzsūkšanas spēju.
Pielieto:
- uz tipveida cementa un kaļķa virsmām,
- uz ārējā apmetuma,
- uz cementa grīdas,
- uz ģipša apmetuma,
- uz skaidu cementa virsmām,
- uz ģipša plātnēm,
- uz ģipškartona plāksnēm.

Nostiprina sienu virsmas, izlīdzina uzsūkšanas spējas atšķirības, piemēram, ģipša apmetuma un ģipškartona plātņu gadījumā.
Var lietot gruntēšanai pirms kārtējās apmestu virsmu krāsošanas, veicot renovāciju.
Paredzēta virsmu gruntēšanai pirms keramikas flīžu likšanas, apmešanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas un špaktelēšanas.
Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Īpašības

- Dziļas iesūkšanās spēja
- Nostiprina virsmu, regulē uzsūkšanu un palielina adhēziju
- Īpaši piemērota putekļainu virsmu nostiprināšanai
- Nesatur šķīdinātājus un gaistošas vielas
- Laiž cauri tvaiku, „elpojoša”
- Bez krāsas un smaržas
- Ar augstu ražīgumu
- Gatava lietošanai

Knauf Rotband Uni

Grunts

Pamatne

Pamatnei ir jābūt nesoši blīvai, sausai, tīrai, bez putekļiem un pārklājumiem, kas pasliktina adhēziju (piem., eļļa, tapešu līme u.tml.).
Virsma rūpīgi jāsagatavo, noņemot vaļīgās daļiņas (jānoslīpē, jānotīra no putekļiem). Visas plaisas jāpadziļina, jānotīra, jāiegriež šķērsām ap 20 cm garos intervālos, pēc tam jāaizpilda ar materiāliem: virsmām ar cementa saistvielu – ar Knauf Finischspachtel weiss; ģipša virsmām – Knauf Uniflott.
Noturīga un ūdensnecaurlaidīga krāsa jāpadara matēta un jānotīra. Ūdenscaurlaidīga krāsa jānoņem.

Izstrāde

Pirms lietošanas Rotband Uni vienmēr labi jāsajauc. Grunti izmanto neatšķaidītu.
Grunti Knauf Rotband Uni uzklāj ar rullīša, birstes vai otas palīdzību, izvairoties no peļķu un notecējumu veidošanās.
Ļoti uzsūcošām virsmām jāveic atkārtota gruntēšana.
Gruntij ir pilnīgi jāiesūcas virsmā.
Nepieļaut putekļu rašanos telpā pēc virsmas gruntēšanas!
Nākamos darbus drīkst uzsākt tikai pēc pilnīgas grunts nožūšanas.

Tehniskie dati

Aptuvens patēriņš

(atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas)

uz sienas:	~ 100 ml/m^2
uz grīdas:	~ 120-250 ml/m^2

Termiskā izturība

No -20°C līdz +80°C pēc izžūšanas.

Temperatūra / klimats

Darbs jāveic sausos apstākļos, virsmas un gaisa temperatūrai jābūt no +5°C līdz +25°C.

Žūšanas laiks

Žūšanas laiks ir atkarīgs no virsmas uzsūkšanas spējas, temperatūras un mitruma telpā, bet nekad nav mazāks par 12 stundām.
Visi parametri ir sniegti, ņemot vērā temperatūru +23°C un relatīvo gaisa mitrumu 60%. Citos apstākļos jāparedz ātrāks vai lēnāks materiāla žūšanas laiks.

Citi norādījumi

Nejaukt Knauf Rotband Uni ar citiem materiāliem, jo tas var izraisīt grunts īpašību kardinālas izmaiņas!
Darbā izmantotie rīki nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.
Ja materiāls ir nokļuvis acīs, tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc palīdzības.
Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas apjomu un ieteicamo darbu veikšanu, bet tā nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem ieteikumiem darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu prasībām un darba drošības noteikumiem. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas veidu un apstākļiem. Šaubu gadījumā jāveic izmēģinājuma pielietojums.
Ar šo tehnisko datu lapu tiek atcelti iepriekšējie TDL izdevumi.

Knauf info centrs:
+371 67 032 999
info@knauf.lv
www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Izplatītājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969
Ražotājs: Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5, tel. +48 22/36-95-600, fax +48 22/36-95-610

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.