



TecTem grunts

11/2009

## TecTem® Grunts

Uzklāšanai uz *TecTem*® iekšdarbu izolācijas plāksnēm

### Pielietojums

*TecTem*® grunts dziļi iesūcas virsmā un ir paredzēta *TecTem*® iekšdarbu izolācijas plāksņu uzsūktspējas regulēšanai.

*TecTem*® gruntējums ir šķidra dispersija no mākslīgajiem sveķiem ar smalkām daļiņām. Noturīga pret pārziepošanos. Nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus.

*TecTem*® gruntējums izlīdzina uzsūktspēju un, savienojot smalkus slīpēšanas putekļus, palielina salīpšanas stiprumu starp pamata virsmu un virsējo segumu.

### Īpašības

- gatavs lietošanai,
- bez šķīdinātājiem,
- dziļi iesūcas virsmā,
- nostiprina virsmu,
- saista putekļus,
- lipīgs,
- tvaika caurlaidīgs,
- ļoti efektīvs,
- nedegošs.

## Izstrāde

### Pamatne / iepriekšēja sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un bez salipšanu mazinošām atliekām. Virsmu atbrīvot no iridenā, drūpošā un izkurtējušā slāņa un, tiklīdz nepieciešams, to izlīdzināt.

### Izstrāde

Nešķīdinātu TecTem® gruntējumu ar rulli vienmērīgi izklāt pa visu virsmu. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Izvairīties no gruntējuma pārklāšanās ar plēvi!

### Nožūšanas laiks

Tālākos darbus ieteicams veikt pēc pilnīgas nožūšanas - ne ātrāk kā pēc 3 stundām (atkarībā no pamata virsmas uzsākšanas spējas, ventilācijas, telpas un pamata virsmas temperatūras, uzklātā daudzuma).

### Patēriņš

Apm. 300 ml/m<sup>2</sup>.

### Darbarīku tīrīšana

Ar ūdeni, tūlīt pēc lietošanas.

## Norādījumi

Izstrādes un žūšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C.

TecTem® gruntējums nav degošs. Izvairīties no kontakta ar ādu, acīm un apģērbu! Ja viela nokļūst acīs, nekavējoties tās pietiekami ilgi skalot ar lielu ūdens daudzumu. Ja manāmas iedarbības pazīmes, griezties pie ārsta! Neļaut nokļūt notekūdeņos! Atlikušais daudzums sacietējušā formā jāizmet kā sadzīves atkritumi vai būvgruši. Tukšie iepakojumi jānodod atbilstošās atkritumu savākšanas vietās atkārtotai izmantošanai.

## Piegādes forma / uzglabāšana

- 5 l spainis.
- Uzglabājot slēgtā oriģinālajā iepakojumā, sargājot no sala un intensīviem tiešiem saules stariem, iespējams uzglabāt min. 1 gadu.

## Preces numurs

TecTem® gruntējums: 146501