



1555 2040

SIA *Knauf*
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija

13

Nr. 0115 _ K1_03.06.2013

LVS EN 12004:2007+A1:2012

Cementa līme ar pagarinātu saistīšanās laiku un samazinātu slīdi, flīzēm un plāksnēm, iekšdarbiem un ārdarbiem. | Cementinai plytelių ir plokščių klijai su sumažintu slydimu nuo vertikalių plokštumų ir prailgintu atviru laiku, naudojami viduje ir išorėje. | Tsemendipöhine vähendatud libisevusega ja pikendatud paigaldusajaga plaatimissegu sise- ja välistöödeks.

Ugunsreakcijas klase Degumo klasē Tuletundlikkus:	A1
Kaitīgo vielu izdalīšanās Pavojoņu medžiagu išsiskyrimas Ohtlikud ained:	Skatīt DDL Žr. SDL Info ohutuskaardil
Adhezivā stiprība stiepē pēc novecināšanas Sukibimo stipris tempiant sausoje aplinkoje Algtõmbenakketugevus:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhezivā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot Sukibimo stipris tempiant šiltoje aplinkoje Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhezivā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī Sukibimo stipris tempiant šlapioje aplinkoje Tõmbenakketugevus pärast veega immutamist:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhezivā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem Sukibimo stipris tempiant po užšalimo – atšilimo ciklų Tõmbenakketugevus pärast tsüklilist külmutamist ja sulatamist:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhezivā stiprība stiepē pēc pagarinātā saistīšanās laika Sukibimo stipris po pailginto plytelių klojimo laiko Pikendatud korrigeerimisaeg - tõmbenakketugevus:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Slīde Slysmas Libisemine:	$< 0,5 \text{ mm}$