CE

SIA Knauf
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija

14

Nr. 0115 _ KZ Universalputz_11.04.2018

EN 998-1:2016

Vispārīga pielietojuma ārējā apmetuma java GP (CS III) ārējam un iekšējam pielietojumam. | Bendros paskirties tinkas GP (CS III) vidaus ir išorės darbams. | Üldotstarbeline krohvimört GP (CS III) kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Ugunsreakcijas klase | Degumo klasė | Tuletundlikkus:	A1
Adhēzijas stiprība | Sukibimo stipris | Nakketugevus:	0,2 N/mm^2
Adhēzijas sagrūšanas raksturs | Trūkio tipas | Purunemispilt (FP):	B
Ūdens uzsūce | Vandens įgeriamumo klasė | Veeimavus:	W 2
Siltumvadītspēja | Šilumos laidumas | Soojusjuhtivustegur:	($\lambda_{10\ *dry}$) 0,47 W/m*K (P=50%) 0,54 W/m*K P=90% (EN 1745)
Ilgizturība (salizturība) | Ilgalaikiškumas (šalčio šilumos ciklai) | Kestvus (külmakindlus):	NPD
Kaitīgo vielu izdalīšanās | Pavojingų medžiagų išsiskyrimas | Ohtlikud ained:	Skatīt DDL | Žr. SDL | Info ohutuskaardil