CE

SIA *Knauf*, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija

06

Nr. 0115 _ Strukturputz 2,0_11.04.2018

EN 998-1:2016

Iekrāsota ārējā apmetuma java CR (CSII) ārējam un iekšējam pielietojumam. | Vienasluoksnis cementinis tinkas CR (CSII), skirtas dirbti rankomis. | Üldotstarbeline krohvimört CR (CSII) kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Ugunsreakcijas klase | Degumo klasė | Tuletundlikkus:		A1
Adhēzija | Adhezija | Algnihketugevus	stiprība | sukibimo stipris | nake: sagrūšanas raksturs | suirimo būdas | purunemispilt (FP):	0,20 N/mm^2 B
Ūdens uzsūce | Įmirkis | Veeimavus:		W 1
Siltuma vadītspēja | Šilumos laidumas | Soojusjuhtivustegur:		($\lambda_{10\ *dry}$) 0,67 W/m*K
Ilgizturība (salizturība) | Ilgaamžiškumas (šalčio šilumos ciklai) | Kestvus (külmakindlus):		NPD
Kaitīgo vielu izdalīšanās | Pavojingų medžiagų išsiskyrimas | Ohtlikud ained:		Skatīt DDL | Žr. SDL | Info ohutuskaardil
ETA-10/0390 Knauf Termo Plus P ETA-10/0320 Knauf Termo Plus M		EAD 040083-00-0404 EAD 040083-00-0404