



SIA Knauf  
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija

06

Nr. 0115 \_ Strukturputz 3,0\_11.04.2018

EN 998-1:2016

Iekrāsota ārējā apmetuma java CR (CSII) ārējam un iekšējam pielietojumam. | Vienasluoksnis cementinis tinkas CR (CSII), skirtas dirbti rankomis. | Īdoststarbeline krohvimört CR (CSII) kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Ugunsreakcijas klase   Degumo klase	Tuletundlikkus:	A1
Adhēzija   Adhezija   Algnihketugevus	stiprība   sukibimo stipris   nake: sagrūšanas raksturs   suirimo būdas   purunemispilt (FP):	0,20 N/mm <sup>2</sup>  B
Ūdens uzsūce   Īmirkis   Veeimavus:		W 1
Siltuma vadītspēja   Šilumos laidumas   Soojusjuhtivustegur:		(λ <sub>10 *dry</sub> ) 0,47 W/m*K P=50% 0,54 W/m*K P=90% (EN 1745)
Ilgizturība (salizturība)   Ilgaamžiškumas (šalčio šilumos ciklai)   Kestvus (kūlmakindlus):		NPD
Kaitīgo vielu izdalīšanās   Pavojingų medžiagų išsiskyrimas   Ohtlikud ained:		Skatīt DDL   Žr. SDL   Info ohutuskaardil
ETA-10/0390 Knauf Termo Plus P ETA-10/0320 Knauf Termo Plus M		EAD 040083-00-0404 EAD 040083-00-0404