



SIA Knauf
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija

06

Nr. 0115 _ Vorspritzer_11.04.2018

EN 998-1:2016

Vispārīga pielietojuma ārējā apmetuma java GP (CS IV) ārējam un iekšējam pielietojumam. | Bendros paskirties tīnķas GP (CS IV) vīdaus ir īšorēs naudojīmui. | Ūldotstarbeline krohvīmōrt GP (CS IV) kasutamīseks sīse- ja vālistīngīmustes.

Ugunsreakcījas klase Degumo klasē Tuletundlīkkus:	A1
Adhēzījas stīprība Sukībīmo stīpris Nakketugevus:	0,2 N/mm ²
Adhēzījas sagrūšanas raksturs Trūkīo tīpas Purunemīspīlt (FP):	B
Ūdens uzsūce Vandens īgērīmo klasē Veeīmavus:	W 0
Ūdens tvaīka dīfūzījas koef. Vandens garų varžos faktōrius Veeauru dīfusīoonītakīstuskonstant:	μ 5/20
Sīltumvadītspēja Šīlumos laīdumas Soojusīuhtīvustegur:	(λ _{10 *dry}) 0,47 W/m*K (P=50%) 0,54 W/m*K P=90% (EN 1745)
Ilgīzturība (salīzturība) Ilgaamžīškumas (šalčīo šīlumos cīklai) Kestvus (kūlmakīndlus):	NPD
Kaitīgo vīelu īzdaīlīšanās Pavoīngų medžiagų īssīskyrimas Ohtlīkud aīned:	Skatīt DDL Žr. SDL Info ohtuskaardīl