



P 141

05 / 2014

## Knauf Easyputz

### Dekoratyvusis mineralinis tinkas

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

#### Medžiaga

*Knauf Easyputz* – dekoratyvusis mineralinis tinkas, skirtas vidaus patalpų apdailai. Tinku galima dengti ir senus tapetus ar nelygius paviršius. Tinkas faktūrinis, todėl puikiai paslepia nedidelius paviršiaus nelygumus; atsparus trinčiai ir saulės spindulių poveikiui. *Knauf Easyputz* tinkas paruoštas naudoti, supilstytas į patogius kibirėlius.

#### Sandėliavimas

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

#### Pakuotė

10 kg *Knauf Easyputz* 0,5 mm 89133  
10 kg *Knauf Easyputz* 1,0 mm 89134

#### Prekės kodas

#### Naudojimas

- Naudojamas sienų ir lubų apdailai.
- Tinkamas gyvenamosioms patalpoms.
- Idealiai tinka laiptinei, koridoriui ir vaikų kambariui, nes atsparus trinčiai.
- Naudojamas ant betoninio, cementinio, kalkių ir cemento, gipsinio tinko ir gipso plokščių, tvirtai su pagrindu sukibusių tapetų, dažų arba pan.
- Lengvai padengiamas su Knauf Auftragswalze ilgaplaukiu voleliu.
- Formuojamas su Knauf Finishwalze trumpaplaukiu voleliu ir Knauf Finishpinsel teptuku baigiamajam sluoksniui dekoruoti.

#### Savybės

- Mineralinis tinkas be jokių priemaišų, tirpiklių ir konservantų.
- Laidus orui ir vandens garams – padeda sukurti sveiką patalpos klimatą.
- Lengva dirbti – tinkas paruoštas naudoti.
- Išdžiūvęs Knauf Easyputz tinkas yra akinamai baltos spalvos, nes tinko sudėtyje – apie 50 % marmuro.
- Idealiai pakeičia tapetus, kuriems reikia daug darbo ir sąnaudų.
- Ilgas formavimo laikas – apie 20 minučių, priklauso nuo aplinkos sąlygų.
- Daug spalvų ir atspalvių.
- Tinkas atsparus trinčiai ir šviesos poveikiui, įbrėžtų vietų ant paviršiaus nebus matyti.
- Tinkas faktūrinis, todėl puikiai paslepia paviršiaus nelygumus.
- Tinka ir luboms – taip išvengsite daug laiko užimančių ir sudėtingų lubų tapetavimo darbų.

## Darbo eiga

**Pagrindas.** Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, atlaikantis apkrovas ir nedulkėtas. Kreidingus paviršius iš anksto sutvirtinti *Knauf Tiefengrund* gruntu. Atsparių vandeniu dažų sluoksnių sušiuurkštinti, nuvalyti dulkes. Jei pagrindas labai nelygus, padengti tinku, pvz., *Knauf Rotband*. Visus pagrindus reikia padengti *Knauf Sperrgrund* grunto sluoksniu (gruntas paruoštas naudoti). Tai galioja ir tuo atveju, jei pagrindas iš anksto apdorotas *Knauf Tiefengrund* gruntu. Jei paviršius labai pageltęs arba galimas nikotino, suodžių ir kitų geltonas dėmės paliekančių teršalų poveikis, pagrindą dengti dviem *Knauf Sperrgrund* grunto sluoksniais (geriausia kryžmai, sluoksnių dengimo intervalas 6 valandos).

**Darbas su mišiniu.** *Knauf Easyputz* tinką gerai išmaišyti. Jei norite, kad paviršius būtų baltas – tinkas jau paruoštas darbui. Jei pageidaujate spalvingų sienų ar lubų, į tinką įberkite *Knauf Compact Color* pasirinktos spalvos pigmentų.

**Pigmentavimas su *Knauf Compact Color*.** *Knauf Easyputz* tinką trumpai pamaišyti, į tinką įberti *Knauf Compact Color* pasirinktos spalvos pigmentų (tik gramų, kad spalva įgautų norimą intensyvumą) ir maišyti ne trumpiau kaip minutę elektriniu maišytuvu, kol nebus matyti baltų ar margų dryžių. Tinkas turi tolygiai nusidažyti. Perpilti nudažytą tinką į švarų kibirą ir dar kartą gerai išmaišyti, kad būtų vientisa spalva.

**Pastaba:** *Knauf Compact Color* spalvos pigmentų į dalis nedalyti! Kiekvienai tinko pakuotei visuomet naudoti naują *Knauf Compact Color* pakuotę. Tinkas gerai ir greitai išmaišomas elektriniu maišytuvu, medžiagą traukiančiu iš viršaus į apačią (pvz., *Collomix Turbomixer LX1205*).

**Tinkavimas:** *Knauf Easyputz* tinką sodriai kryžmai dengti *Knauf Auftragswalze* ilgaplaukiu voleliu. Kad kraštas būtų lygus, prieš tai apklijuoti lipnia juosta. Pageidaujant galima tinką suformuoti *Knauf Finishwalze* trumpaplaukiu voleliu, išgauti vienodą paviršiaus faktūrą, volelis tolygiai sutankina ir paskirto grūdėlius. Paviršiaus faktūra bus smulki, jei tinką tolygiai išlyginsite trumpaplaukiu avių kailiu padengtu voleliu. Alternatyva: baigiamajam sluoksniui dekoruoti naudokite *Knauf Finishpinsel* teptuką, galima suformuoti pageidaujamus puošybos elementus. Padengto tinko formavimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros; maždaug 15–20 minučių.

**Pastabos.** Darant darbą pertraukas sandariai uždaryti *Knauf Easyputz* pakuotę. Atidarytą pakuotę sunaudoti per 14 dienų. Nedirbti, jei temperatūra mažesnė nei +5 °C ar didesnė kaip +25 °C. Darbo metu vengti didelės šilumos, tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. Tam, kad paviršiaus spalva ir faktūra būtų vienodi, naudoti medžiagą su tuo pačiu partijos numeriu. Jei paviršiaus plotas didesnis, visuomet reikia užmaišyti pakankamai medžiagos paviršiui padengti. Akinamai balta *Knauf Easyputz* tinko spalva atsiranda tik jam džiustant. Į *Knauf Easyputz* tinką negalima maišyti jokių kitų medžiagų, išskyrus *Knauf Compact Color* dažus. Baigus darbą įrankius išplauti šiltau vandenyje.

## Techniniai duomenys

Rišklių sistema:	mineralinės medžiagos, be priemaišų.
Paruoštas naudoti mišinys.	
Medžiagos pagrindas:	tinkas pagamintas iš kalcio sulfato ir aliuminio hidroksido, klinčių, polimerinio dispersinio polistirolo akrilato, marmuro miltelių ir metilceliuliozės.
Taikymo sritis:	patalpų viduje
Darbinė temperatūra:	+5–+25 °C
Sąnaudos:	
0,5 mm Easyputz –	apie 500 g/m <sup>2</sup>
1,0 mm Easyputz –	apie 950 g/m <sup>2</sup>
Išėiga:	
10 kg pakuotės užtenka:	
0,5 mm Easyputz –	apie 20 m <sup>2</sup>
1,0 mm Easyputz –	apie 10 m <sup>2</sup>
Formavimo laikas*:	15–20 minučių
Džiūvimo trukmė*:	maždaug 12 valandų
Sauso tinko spalva:	akinamai balta
Atsparumas temperatūros poveikiui (sukietėjusio):	nuo –20 °C iki +80 °C
*Orientacinės reikšmės esant +23 °C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui	