



Valymo ir priežiūros priemonės

## SCH111.It

2022-04

Techninių duomenų lapas



# Klinker- und Cotto-Öl

Klinkerio atnaujinimo ir impregnavimo priemonė

## Produkto aprašymas

*Klinker- und Cotto-Öl* – klinkerio atnaujinimo ir impregnavimo priemonė.

### Sudėtis

Medžiagos pagrindą sudaro: mineraliniai rafinuoti tepalai ir pagalbinės medžiagos.

### Sandėliavimas

Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Laikyti sandariose originaliose pakuotėse.

## Pakuotė

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	146242

**Tiekimo forma:** lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangtelio mechanizmu.

## Savybės

- Paviršius tampa labai atsparus.
- Apsaugo dangą.
- Suteikia matinį efektą ir paryškina spalvas.
- Paruoštas naudoti.

## Naudojimas

- Tinka vidaus patalpoms ir išorei.
- Itin aukštos kokybės apsaugos ir priežiūros priemonė, skirta neglazūruotam, igeriančiam klinkeriui ir keramikai, fasadinėms plytelėms, plytų ir molio plokštėms.

## Darbo eiga

### Pagrindas

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir igeriantis. Nešvarumus pašalinti *Intensiv-Reiniger* valikliu.

### Darbo eiga

Paviršių *Klinker- und Cotto-Öl* padengti teptuku, avikailio voleliu arba neaustiniu skuduru. Palaukti, kol įsigers. Jei paviršius silpnai igeriantis, padengti plonu sluoksniu, o perteklių pašalinti. Jei poveikis sumažėja, padengti dar kartą.

<b>Pastabos</b>	Nenaudoti ant glazūruotų, poliruotų ir lakuotų paviršių. Kilus abejonų, patikrinti nepastebimoje vietoje. Nenaudoti ant karštų paviršių, pvz., židinio koklių. Patvarumas vidaus patalpose (maždaug vieni metai) labai priklauso nuo naudojamų valiklių. Jei paviršius veikia labai didelė saulės, lietaus ir sniego apkrova, <i>Klinkerund Cotto-Öl</i> naudoti maždaug kas 6 mėnesius. <i>Klinker- und Cotto-Öl</i> nemaišyti su vandeniu.
-----------------	---

<b>Dėmesio!</b>	Patvarumo trukmė vidaus patalpose gali siekti nuo kelių mėnesių iki vieno metų. Ji labai priklauso nuo naudojamų valiklių. Patvarumą sumažina šarminiai, riebalus tirpinantys universalūs valikliai. Išorėje patvarumas sąlyginis, poveikis išlieka iki pusės metų (priklauso nuo oro sąlygų).
-----------------	--

## Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 30 °C (vengti tiesioginių saulės spindulių)
Džiūvimo trukmė / galima vaikščioti po	2–12 val.
Skiedimas	naudojamas neskiestas
Atsparumas temperatūros poveikiui	netaikoma
Tankis	0,85 g/cm³
pH vertė	nenurodyta
Kvapas	specifinis
Išvaizda	gelsvas, skaidrus, skystas
Išeiga	10–20 m²/1 l

**Knauf Infocentras**  
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

**UAB „Knauf“**

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.